

单三相40KW静音柴油发电机

产品名称	单三相40KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	47800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

单三相40KW静音柴油发电机产品简介：

柴油发电机组的单机容量从几千瓦到几万千瓦，目前产机组大单机容量为几千千瓦。用作船舶、邮电、高层建筑、工矿企业、军事设施的常用、应急和备用发电机组的单机容量，可选择的容量范围大，具有适用于多种容量用电负荷的优势。采用柴油发电机组作为应急和备用电源时，可采用台或多台机组，装机容量根据实际需要灵活配置。

(1)柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急

等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3)柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

(4)柴油发电机组的选择

(5)选购柴油发电机组

要注意发电机与励磁方式

(6)柴油发电机组的自动化功能的选择 上海大泽动力的柴油发电机组有电启动和手启动，单相和三相两用，还有全自动柴油发电机

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 780/890kg
- 8.外形尺寸： 1700*950*1400

单三相40KW静音柴油发电机体积相对较小，灵活便捷，方便移动；大泽柴油发电机操作方便，简单易控制；大泽柴油静音发电机能源原料(燃油)来源广泛，容易得到，一次性投资较少；大泽柴油静音发电机启动快，可以快速供电和快速停止发电。大泽柴油发电机在停电的高温时代不会让你失望的。

静音柴油发电机销售时风道设计，针对柴油机、发电机的进风、排风特点，机组隔声罩内部设计时进行针对性设计，直接将柴油机的冷却进风、燃烧进风、散热排风通过各自独立风道直接导入、导出隔声罩，不直接与隔声罩内部的风道进行混合，防止各风路在隔声罩内部形成紊流，造成隔声罩内部的热量无法顺畅排出，导致柴油机长期在高负荷条件下运行。并且考虑到机组涉水的要求，将隔声罩所有进、排风口引向高于机组500mm处的位置，并在进排风口加装防水槽和防水板，杜绝涉水时水进入隔声罩内。