

三片式球阀厂家 丝口球阀 气动手动电动驱动 螺纹快装焊接连接

产品名称	三片式球阀厂家 丝口球阀 气动手动电动驱动 螺纹快装焊接连接
公司名称	上海和村阀门有限公司
价格	260.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层E区269室
联系电话	021-37981266 13681796299

产品详情

三片式球阀（螺纹、焊接、快装）

一、设计特点

- 1、流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等；
- 2、结构简单，体积小，重量轻；
- 3、紧密可靠，球阀的密封面材料使用广泛，密封性能好，在真空系统中广泛使用；
- 4、操作方便，启闭迅速；
- 5、维修简便，，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

二、技术参数

公称通径	驱动方式	工作压力	工作温度	密封材质	阀芯材质	阀体材质	介质	运用领域	连接
DN15	气动	PN10	-15 -150	PTFE	304	304	水	煤化工	国标PN10
DN100	电动	PN16	-15 -220	PPL	316	合金钢	油	石油化工	美标ANSI
	手动	PN25			316L		气体	制药	德标DIN
		PN40			合金钢等		颗粒	水处理	日标JIS
		PN63					新能源		

三、技术规范

设计标准:GB/T 12237	结构长度:GB/T12221
螺纹标准:ASME B1.20.1	壁厚标准:GB/T26640
试验、检验标准:GB/T36480	卡箍标准:ISO 2852
焊接标准:ISO 2852	法兰标准:HG/T 20592

四、型号说明

阀门类型	驱动方式	控制形式	结构形式	连接方式	阀体材质	阀芯材质	阀座材质	压力等级	附件	防爆	
WSQ	D-气动双作用	P-开关型	0(直通浮球)	N-NPT螺纹	1-CF8M	1-CF8M	P-PTFE	1-PN10	E-电磁阀	EX	DN
	K-气动常开式			R-R螺纹	2-CF8	L-PPL	2-PN16	F1-调压阀			
	B-气动常闭式	V-调节型		G-G螺纹	4-CF3M	6-10K	F2-过滤调压阀				
				S-套焊	5-CF3		F3-气源三联件				
	E-电动AC 220V	B-对焊		7-2205/2207	M-限位开关						
	F-电动DC 24V	M-卡箍		P-定位器							
	G-电动AC 38V	F-手轮									
	H-电动AC 110V										
	L-手动										
	W-涡轮										