

消防灭火水带 经久耐用 加厚耐高压 规格多样 上安定制 上海消防水带厂 上安灭火器充装回收更换

产品名称	消防灭火水带 经久耐用 加厚耐高压 规格多样 上安定制 上海消防水带厂 上安灭火器充装回收更换
公司名称	上海海赞消防科技有限公司
价格	6.50/个
规格参数	品牌:上安 类型:消防水带灭火水带 使用范围:商场,小区,工地,工厂
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号5幢413室
联系电话	18901618555 18916258119

产品详情

根据GB 6246-2011《消防水带》要求每种不同材料的消防水带规定的使用年限不一样，常用的消防水带产品的使用报废期限如下：

- 1、橡胶消防水带使用报废期限为1年；
- 2、聚氨酯消防水带使用报废期限为2年；
- 3、PVC消防水带使用报废期限为2年；

因为消防水带在使用过程中需要经受很高的水压。如果长时间未使用还会出现内壁粘连等情况。

消防水带分为有衬里消防水带和渗漏消防水带两类。有衬里消防水带包括橡胶消防水带、TPU消防水带、涤纶灌胶水带、麻质涂塑水带。

按承受工作压力分为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa四类。按直径分为50、65、80或75、90毫米四类。按编织方式分为平纹水带和斜纹水带两类。每节水带的长度一般规定为20米。

扩展资料：

消防水带的维护：

- 1、管理方面：要落实专人管理，按质分类，编号造册，及时掌握水带质量和使用情况。建立健全水带保养制度，经常教育全员自觉遵守。
- 2、存放方面：应专门设存放地点或贮存室，长期贮存备用水带要选择适温、通风的地方存放，水带应单层卷起立放水带架上，每年翻动两次或交换折边一次。随车水带要避免互相摩擦，必要时要交换折边。
- 3、使用方面：铺设时应避免骤然曲折、扭转，充水后避免在地上强行拖拉，避免与油、酸、碱等腐蚀性化学物质接触；

在可能有火焰或强辐射热的区域，应采用棉或麻质水带；登高铺设水带时要用水带挂钩；通过铁路时应从铁轨下面穿过，通过道路时，应垫上水带护桥；

防止水带与有棱角的硬物体接触，破拆建筑物时，不要向水带上抛木板、钢件等物品；水带用完后应清洗干净；寒冷地区在建筑物外部铺设水带应使用衬里水带。