

# 两通塑胶球阀 气动PVC球阀 由令螺纹法兰连接

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 两通塑胶球阀 气动PVC球阀 由令螺纹法兰连接        |
| 公司名称 | 上海和村阀门有限公司                     |
| 价格   | 260.00/台                       |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 上海市青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层E区269室 |
| 联系电话 | 021-37981266 13681796299       |

## 产品详情

### 两通塑胶球阀（由令/螺纹/法兰）

#### 一、设计特点

- 1、耐腐蚀性能强：PVC球阀无论是在酸、碱、盐、氯化、氧化环境中，暴露在空气中，埋于腐蚀性土壤里，内外均不会被腐蚀，坚固可靠；
- 2、管道光洁：PVC球阀表面光洁，输送流体时具有较小的摩擦力，细菌及水垢亦不易生长和附着；
- 3、坚固耐压：PVC球阀比聚烯烃材料坚固，故所需卡箍支架亦少。相同压力下，管道的管径比聚烯烃管小而达到同样的流量，节省材料和安装时间；
- 4、良好的阻燃性；
- 5、保温性能良好。

#### 二、技术参数

| 公称通径  | 驱动方式 | 工作压力 | 工作温度     | 密封材质 | 阀芯   | 阀体材质 | 介质 | 运用领域 | 连接           |
|-------|------|------|----------|------|------|------|----|------|--------------|
| DN15  | 气动   | PN6  | -25 -100 | EPDM | UPVC | UPVC | 水  | 锂电   | 由令（美标）<br>法兰 |
|       | 电动   | PN10 |          | FPM  | CPVC | CPVC | 溶剂 | 废水   |              |
|       |      | PN16 |          |      | PPH  | PPH  | 酸  | 化工   |              |
| DN100 | 手动   |      |          | PTFE | PVDF | PVDF | 碱等 | 酸碱管道 |              |

#### 三、技术规范

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 设计标准:GB/T12237    | 结构长度:GB/T12221 |
| 法兰标准:HG/T20592    | 壁厚标准:GB/T26640 |
| 试验、检验标准:GB/T36480 |                |

#### 四、型号说明

| 阀门类型 | 驱动方式        | 控制形式  | 结构形式       | 连接方式     | 阀体材质    | 阀芯材质     | 阀座材质   | 压力等级   | 附件    | 防爆 |
|------|-------------|-------|------------|----------|---------|----------|--------|--------|-------|----|
| WSQ  | D-气动双作用     | P-开关型 | 5 (塑料两通球阀) | F-法兰     | 8-UPVC  | 8-UPVC   | E-EPDM | 1-PN10 | E-电磁阀 | EX |
|      | K-气动常开式     |       |            | U-由令     | 9-PPH   | F-FPM    | F1-调压阀 |        |       |    |
|      | B-气动常闭式     |       |            | V-调节型    | 10-CPVC | F2-过滤调压阀 |        |        |       |    |
|      | E-电动AC 220V |       | 11-PVDF    | F3-气源三联件 |         |          |        |        |       |    |
|      | F-电动DC 24V  |       |            | M-限位开关   |         |          |        |        |       |    |
|      | G-电动AC 38V  |       |            | P-定位器    |         |          |        |        |       |    |
|      | H-电动AC 110V |       |            | F-手轮     |         |          |        |        |       |    |
|      | L-手动        |       |            |          |         |          |        |        |       |    |
|      | W-涡轮        |       |            |          |         |          |        |        |       |    |

示例：WSQ-DP-5-F-88E-1-EF2M-25 气动双由令球阀 DN25 阀体阀芯UPVC阀座EPDM 含电磁阀、限位开关、过滤调压阀，不防爆。