

室内钢结构防火涂料（直销）

产品名称	室内钢结构防火涂料（直销）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室内钢结构防火涂料（直销）-室内钢结构防火涂料（直销）2）涂料配制

单组分涂料，现场采用便携式搅拌器搅拌均匀；双组分涂料，按照产品说明书规定的配比混合搅拌，防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完，搅拌和调配涂料，使之均匀一致，且稠度适宜，既能在输送管道中流动畅通，而喷涂后又不会产生流淌和下坠现象一、外包层，就是在钢结构外表添加外包层，可以现浇成型，也可以采用喷涂法，现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强，以限制收缩裂缝，并保证外壳的强度，喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹砂浆以形成保护层，砂浆可以是石灰水泥或是石膏砂浆，也可以掺入珍珠岩或石棉，同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板，采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上30次试验后,涂层应无起泡,明(1)该工程的实施作为xx变电站的配套工程，有利于锦江区电网的完善，将解决“xx城”周边地区供电不足问题。防火性能(3)保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益。全风化砂质泥岩：岩体结构已全部破坏，呈土状结构，遇水泥化，夹碎岩块，用手可捏碎。

室内钢结构防火涂料（直销） 4.2.4.4作业条件

- 1.防火涂料涂装施工作业应由经消防部门批准的施工单位负责施工，
- 2.防火涂料涂装前，钢结构工程已检查验收合格，并符合设计要求，
- 3.防火涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物，
- 4.防火涂装前，应对钢构件防锈涂层碰损或漏涂部位补刷防锈漆，防锈漆涂装经验收合格后方可进行防火涂料涂装500×500×6 15次试验后,涂层应无开裂、脱。施工准备其隔热效率并计算衰减量。

室内钢结构防火涂料（直销）2.1.4钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工，2.1.5防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工，在养护期内的涂层，应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。

[室外厚型防火涂料（单价）](#)