

室外厚型防火涂料（报价）

产品名称	室外厚型防火涂料（报价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外厚型防火涂料（报价）-室外厚型防火涂料（报价）钢结构防火涂料；：钢材是一种不会燃烧的建筑材料，它具有抗震，抗弯等特性，在实际应用中，钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力，也可以满足建筑设计美感造型的需要；还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲，拉伸的缺陷，因此钢材受到了建筑行业的青睐，单层，多层，摩天大楼，厂房，库房，候车室，候机厅等采用钢材都很普遍，但是，钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷，它的机械性能，如屈服点，抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降，钢结构通常在450～650 温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲，结果因过大的形变而不能继续使用，一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右，这一时间的长短还与构件吸热的速度有关 外观与颜色：灰色；在容器中呈均匀稠厚流体，无结块，表干时间：4小时，初期干燥抗裂性：无裂纹出现，粘接强度：大于（MPa），耐水性：在自来水中浸泡24小时以上，涂层无变化，耐冻融循环性：15次循环后，涂层无开裂、发泡、脱落，耐盐雾腐蚀性：30次，耐火性能：SWB室外薄型 耐火极限（h）1.2 涂层厚度（mm）3 第二，涂膜开裂鉴别方法R=P/A 6.5.2 试验条件 试验。试验期间，每二次循环结束时应观察并记录小试件表面的防火涂料涂层外观情况，直至达到规定 室外厚型防火涂料（报价）、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH₃等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度，膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降3. 薄涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求1) 原材料产品质量应符合设计要求或产品说明书的规定：检验方法：检查原材料产品质量合格证或检验报告。防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。4) 面层涂装工艺及要求 室外厚型防火涂料（报价）钢结构作为高层建筑结构的一种形式，以其强度高、质量轻，并有良好的延伸性、抗震性和施工周期短等特点，在建筑业中得到广泛应用，尤其在超高层及大跨度建筑等方面显示出强大的生命力，截止1990年底，世界上高200m以上的100栋超高层建筑中钢结构占了79%，改革开放以来，随着间技术交流与合作的加强，钢结构应用技术在得到了蓬勃发展，高层和超高层建筑迅速增长，据1995年的统计资料，建成的100幢超高层建筑中钢结构占37%，多数是近几年兴建的。

[厚型防火涂料\(厂商\)](#)