

# 替代23273538 正面吊沃尔沃机油滤清器

产品名称	替代23273538 正面吊沃尔沃机油滤清器
公司名称	霸州市艾尔诺过滤净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾尔诺 型号:23273538 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇许庄村（注册地址）
联系电话	13393260180

## 产品详情

替代23273538 正面吊沃尔沃机油滤清器

### 机油滤芯更换步骤

#### 1：排出废机油

先把油箱里的废机油排出，在油底壳下方放置旧油容器，打开放油螺栓，排出废机油。排放机油的时候尽量让机油多滴下一段时间，要保证废油排放干净。（机油通过使用，会产生很多杂质，如果在更换的时候排放不干净，容易堵塞油路，造成供油不畅，造成结构件磨损。）

#### 2：拆除旧的机油滤

把旧油容器移至机滤下方，拆下旧的滤芯。注意不要让废油弄脏机器内部。

#### 3：机油滤芯安装前的准备工作

机油滤芯的安装方式有两种，常见的是垂直安装的，还有不少小挖的机滤是横向安装。安装方式不一样，所以注满机油也分为两种情况：

先说垂直安装的机油滤芯，它是通过一根输油管接入到机油泵，这种安装方式一般建议用户更换机滤前往滤芯里注满机油。如果新机滤不注满机油的话，新滤芯内部就会产生空气阻力，着车时造成机器内部短时间缺少机油润滑，会造成结构件磨损。垂直安装方式的优点是，滤芯有更好的密封性，很少有渗油情况发生。

垂直安装方式的机油滤芯正确的操作方法：

更换机滤前先找一个干净点的环境，拆掉保护膜，再往新的机滤里面注满机油，注油过程中要注意周边环境，检查油桶和注油口，确保不要带入泥土等杂质，注满机油以后用手在密封圈上也抹上机油，增加密封性。

横向安装方式的机油滤芯正确的操作方法：

用手在新的机油滤芯密封圈上抹上一层机油，增加密封性，然后就可以直接安装了，期间也要注意周边环境，避免加注机油时候带入杂质。

#### 安装新的机油滤芯

检查机油滤芯安装位置的出油口，清理上面的脏物和残留的废油。安装前，先在出油口位置套上密封环，然后把新的机滤慢慢的拧上去，机滤不要拧的太紧，一般情况下是用手拧紧以后，再用扳手拧3/4圈就可以了。注意装新滤芯的时候，使用扳手拧不要用力过大，否则容易损坏滤芯内部的密封圈，造成密封效果变差，起不到过滤效果！