

油性钢结构防火涂料（推荐）

产品名称	油性钢结构防火涂料（推荐）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

油性钢结构防火涂料（推荐）-油性钢结构防火涂料（推荐）

注意事项施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~45℃，相对湿度不宜大于85%，空气应流通，当构件表面有结露时，不宜施工，

施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度，本产品系水性防火涂料，因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内，以避免雨淋，

粉料切勿受潮;配制好的涂料须在30分钟内用完 该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面，密度较小，热导率低或涂层中材料的吸热性，延缓了钢材的温升，保护钢材，这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等)，再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海泡石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成，具有成本较低的优点，施工常采用喷涂，适用于耐火极限要求在2h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构，如：高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火极限均应达到3h，需采用该厚型防火涂料保护 3 初期干燥抗裂性

在整个耐火试验时间内,试件的平均温度不应超过538℃。编辑 ?播报

钢结构防火涂料的耐火极限以试件失去承载能力或达到规定的平均温度的时间来确定。4.2.2术语、符号

油性钢结构防火涂料（推荐） 三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰，四、

操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度，五、

当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整1 参考用量. 第3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。场地位于xx市xx路(石胜路

至外环路段)。油性钢结构防火涂料（推荐）

正常的自然环境条件下干燥固化,涂层实干后不应有刺激性气味， 5.1.4

复层涂料应相互配套,底层涂料应能同防锈漆配合使用,或者底层涂料自身具有防锈性能， 5.1.5

膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不

应小于15mm， 5.2 性能要求 5.2.1 室内钢结构防火涂料的理化性能应符合表2的规定，表2

室内钢结构防火涂料的理化性能。

[室外薄型防火涂料（厂家批发）](#)