

伊藤动力2KW数码变频发电机YT2000TM

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 伊藤动力2KW数码变频发电机YT2000TM |
| 公司名称 | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:伊藤动力 型号:YT2000TM 单三相:单相 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室 |
| 联系电话 | 17397907187 17397907187 |

产品详情

数码变频汽油发电机组已有几十年的历史了，伊藤动力无论在设计，还是制造上已经被人们认定的品牌，是引擎领域的高科技典范，无论什么时间、什么地点使用，无论是多大功率，伊藤发动机都能提供超强劲力。

数码变频汽油发电机组都是采用伊藤公司设计制造之专用电子调速器，其优越之性能，提供发电机组在额定容量内均能保持50Hz同步运转，不论引擎汽缸容量大小，采用单独燃油供应管路，且在燃油系统中，如有空气渗入时，不致导致引擎失去动力而停车。由于独特之燃油系统设计机组，有出色的启动能力，并能在10秒内达到稳定输出。

上海伊藤动力生产各种规格的数码变频发电机、燃气发电机、数码发电机、自发电电焊机、便携式汽油机水泵、汽油机水泵、搅拌机、马路切割机等设备。设计独具创新、重心低、制动安全、机动性高、制造精良、外形美观。拖车式发电机组的拖车车架采用槽梁焊接而成，节点选择合理、刚性好、强度高；同时装有钢板弹簧悬架结构。

2KW数码变频发电机

| | |
|----------|----------|
| 产品型号 | YT2000TM |
| 相数 | 单相 |
| 额定功率 | 1.6kw |
| 最大功率 | 2kw |
| 频率 | 50HZ |
| 额定电压 | 220V |
| 油箱容积 | 3.2L |
| 净重(KG) | 24.5 |
| 直流输出 | 12V/8.3A |
| 额定电流 | 8.3A |
| 噪音水平(7M) | 54-59分贝 |

| | |
|-------------|-------------------|
| 燃料 | 90号以上汽油 |
| 耗油量 | 450(g/kw.h) |
| 排量 | 105.6(ml) |
| 燃料型号 | 90号以上汽油 |
| 机油容积 | 1L |
| 发动机形式 | 四冲程 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 发动机型号 | 汽油动力 |
| 连续工作时间 | 3.5小时 |
| 尺寸(MM) | 535 × 321 × 441 |
| 稳态电压调整率 (%) | ± 1 |
| 电压波动率 (%) | ± 0.5 |
| 稳态频率调整率 (%) | ± 1 |
| 频率稳定时间 (S) | 3 |
| 排气指标符合 | GB20891-2007 |
| 生产标准符合 | GB/T2820-97 |
| 产品信息 | 含17%增值税 |
| 交易方式 | 款到发货或淘宝交易 |
| 付款方式 | 转账、现金、刷卡、支票或者支付宝等 |
| 发货时间 | 款到24小时内 |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质保 | 质保一年终身维护 |

机油和燃油

过热的机油和零部件会造成身的伤害勿使它们于皮肤接触。

所有燃油、大多数润滑油和某些冷却液混合物都是易燃品。柴油和汽油蒸汽的混合物及其容易爆炸。

不要在加油时或加油处吸烟。把所有使用过的油抹布及其它易燃物品放在适当的容器内，放到远离火花和明火的地方。

不准在装有易燃液体的管子或管道上进行焊接或气割。如果要进行焊接或气割必须用不易燃的溶液彻底清洗。并及时清理发动机上的易燃物，如机油、燃油和其它碎片。