

室外薄型防火涂料（批发）

产品名称	室外薄型防火涂料（批发）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外薄型防火涂料（批发）-室外薄型防火涂料（批发）

2.薄型钢结构防火涂料（膨胀型钢结构防火涂料）

薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，小于等于7

mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料，这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型，对这类防火涂料，要求选用的水性聚合物必须对钢基材有良好的附着力、耐久性和耐水性，其装饰性优于厚型防火涂料，逊色于超薄型钢结构防火涂料，一般耐火极限在2

h以内，因此常用在小于2h耐火极限的钢结构防火保护工程中，常采用喷涂施工，在一个时期占有很大的比例，但随着超薄型钢结构防火涂料的出现，其市场份额逐渐被替代 锦江区金融服务业聚集效应逐步显现，东大街金融街发展势头良好，美国联泰大都会、鼎和财产和国内专业资产管理公司元利瑞德等金融机构先后入驻，红庙子民营企业产权、服务中心、金融人才资源服务中心建设顺利，全年引进金融机构28家，金融机构总数累计达236家，其中，外资银行8家，占全市73%；外资机构12家，占全市80%，荣获“最具投资价值金融生态示范区”称号 锦江区历史文化资源十分丰富，合江亭、水井坊、大慈寺、廊桥、天涯石、孙中山铜像、李劫人故居等历史文化名胜，与春熙路—xx路步行街、天府广场、府南河沿河绿带、锦江滨河风光带等现代人文景观交相辉映。区域内的国家AAA景区xx花乡，已成为市民观光、休闲度假的去处。（2）阴雨天，环境湿度PH>90，气温低于5摄氏度，施工体表有结露不宜施工；00001.

五、当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对最后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。1.防火涂料原材料质量控制。 室外薄型防火涂料（批发）

注意事项施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~45℃，相对湿度不宜大于85%，空气应流通，当构件表面有结露时，不宜施工，

施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度，本产品系水性防火涂料，因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内，以避免雨淋，

粉料切勿受潮；配制好的涂料须在30分钟内用完P———载荷，单位为牛顿(N)；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：. 第3.4.3条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在上一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。喷涂保护方式，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。6.4.11.1

将依据6.3要求制作的试件垂直放置在(50±2)℃的烘箱中。试验期间，每隔24h应观察并

室外薄型防火涂料（批发）锦江区历史文化资源十分丰富，合江亭、水井坊、大慈寺、廊桥、天涯石、孙中山铜像、李劫人故居等历史文化名胜，与春熙路—xx路步行街、天府广场、府南河沿河绿带、锦江滨河风光带等现代人文景观交相辉映，区域内的国家AAA景区xx花乡，已成为市民观光、休闲度假的去。

[室内非膨胀型防火涂料（公司）](#)