

霍尼韦尔BW SOLO便携式硫化氢检测仪

产品名称	霍尼韦尔BW SOLO便携式硫化氢检测仪
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SOLO 产地:中国
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室(注册地址)
联系电话	18668922693

产品详情

霍尼韦尔BW SOLO便携式硫化氢检测仪

单一气体检测仪BW新品操作简单，使用方便，包括多种传感器选项。它有助于降低可维修的单气体探测器的拥有成本，并包括一个无线选项，以支持联网工人。外形小巧轻便，设计坚固耐用，使用寿命长。无需拆卸霍尼韦尔BWSOLO进行常见的维护，只需从前门弹出更换传感器或过滤器，或拆下单个螺钉更换电池即可。

探测器或其 IntelliDoX 扩展基座的数据可下载至个人电脑，通过 Honeywell Safety Suite 软件平台进行汇总和管理，以便自动进行法规记录管理等关键合规性任务。可检测多达 14 种用户选定的常见有毒气体。

人性化操作

简单易读的显示屏并支持多种语言显示

轻巧方便

易于维护

可维修性

配备新型 1 系列传感器，提高可靠性

蓝牙低功耗 (BLE) 连接功能

规格一览

符合高标准的传感器质量和可靠性

维修简便的单气体探测器

采用 1 系列 H₂S、CO 和 O₂ 传感器的单气体探测器

传感器选择范围广

兼容 IntelliDoX

-40至140 ° F (-40至60 ° C) 工作温度

0至95%相对湿度 (非冷凝) 范围

IP66/68防护

Honeywell便携式SOLO单一气体检测仪BW新品可选的无线连接可实现其他功能，如无需对接即可传输数据和事件日志，以及实时监控工人安全。

BW Solo 是一款易于维修的单气体探测器，通过 BLE 连接功能，可以实时监控危险区域工作人员的状态和安全状况，帮助企业对安全事故作出更快速、更明确、更果断的反应。

量程：

传感器 检测范围 分辨率 传感器 检测范围 分辨率

CO 0 - 500ppm 1 ppm HCL 0-15PPM 0.2ppm

CO 0 - 2000ppm 10 ppm HCN 0-50PPM 0.5ppm

CO 抗H₂O 0 - 2000ppm 10 ppm ETO-A 0-100PPM 1ppm

H₂ 0-1000ppm 2ppm ETO-B 0-10PPM 0.1ppm

H₂S 0-100ppm 0.1ppm ETO-C 0-500PPM 10ppm

H₂S 0-1000ppm 1ppm HF 0-10PPM 0.1ppm

NH₃ 0-100ppm 1ppm CH₃SH 0-10PPM 0.1ppm

CL₂ 0-50PPM 0.1ppm COCL₂ 0-1PPM 0.1ppm

SO₂ 0-20PPM 0.1ppm PH₃ 0-20PPM 0.1ppm

CLO₂ 0-1PPM 0.03ppm PH₃ 0-1000PPM 1ppm

NO 0-250PPM 0.5ppm O₂ 0-30%VOL 0.1%VOL

NO₂ 0-20PPM 0.1ppm HCHO 0-10PPM 0.01ppm

霍尼韦尔BW SOLO便携式硫化氢检测仪