

钢结构防火涂料（批发）

产品名称	钢结构防火涂料（批发）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

钢结构防火涂料（批发）-钢结构防火涂料（批发）4.2.8成品保护

4.2.8.1钢构件涂装后，应加以临时围护隔离，防止踏踩，损伤涂层，4.2.8.2钢构件涂装后，在24h之内如遇大风或下雨时，应加以覆盖，防止沾染灰尘或水汽，避免影响涂层的附着力，

4.2.8.3涂装后的钢构件应注意防止磕碰，防止涂层损坏，

4.2.8.4涂装前，对其他半成品做好遮蔽保护，防止污染，4.2.8.5做好防火涂料涂层的维护与修理工作，如遇剧烈震动、机械碰撞或暴雨袭击等，应检查涂层有无受损，并及时对涂层受损部位进行修理或采取其他处理措施4.2.9安全环保措施4.2.9.1安全生产和劳动保护是质量控制的重要保证，施工中应严格执行国家和企业有关安全和劳动保护法规，4.2.9.2高空作业必须系安全带，防止高空坠落等事故发生，4.2.9.3溶剂型防火涂料施工时，必须在施工现场配备消防器材，严禁现场明火，并有明显的禁止烟火的警示标志1其隔热效率并计算衰减量。本项目地处xx市锦江区东南部，属于规划中的东xx区，是以生活居住、旅游休闲、教育科研等功能为主的生态型城市新区，其总体结构包括一个副中心、一个片区中心、六个片区、十五个居住区、五纵五横的干道系统。根据的xx市发展规划，城东副中心将打造成为集生活居住、

商贸、科技教育、行政办公和文化服务等综合功能为一体的生态居住社区。选购优质涂料钢结构防火涂料（批发）3.5 隧道区地震效应 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)A.0.20第5条和3.2.3条规定：xx市区设计基本地震加速度值为0.1g，抗震设防烈度为7度，设计特征周期0.45秒，设计地震分组为第三组，根据第4.1.1条，场地为可进行建设的一般场地，本场地覆盖层的等效剪切波速估算位为270m/s，场地覆盖层厚度>5m，场地类别为II类，按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.3条和第4.1.6条判定：建筑场地类别为II类4.矿物棉类建筑防火隔热涂料土。 施工环境本场地地表水属

HC03_Ca2+型水，PH值为7.53，对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。钢结构防火涂料（批发）钢结构防火涂料是什么1、钢结构防火涂料是一种不会燃烧的建筑材料，其特点是抗震、抗弯等，在实际的使用中，钢材可以在一定程度上增加建筑物的荷载能力，同时还可以满足建筑设计美感造型的需求，2、钢结构一般在450到650 的温度里就会失去承载能力，还会发生很大的形变，从而导致钢柱、钢梁弯曲，结果就会因为太大的形变而不能使用，3、普遍不加保护的钢结构的耐火极限在15分钟左右，这个时间的长短还和构件吸热的速度脱不了关系，4、要让钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足，就一定要进行防火处理，这样的目的就是把钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。

室内防火涂料(供应)