

企业锅炉房防爆墙安装方法9.5厚防爆板价格

产品名称	企业锅炉房防爆墙安装方法9.5厚防爆板价格
公司名称	河南聚安环境科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:聚安 型号:防爆板 规格:1200*2400
公司地址	河南省新乡市平原示范区长江大道29号正弘湾65号楼301室（注册地址）
联系电话	15838057730

产品详情

锅炉房防爆墙安装方法/抗爆墙龙骨布局

标签：[防爆墙](#) [抗爆墙](#) [防爆板](#) [锅炉房抗爆](#)

锅炉房防爆墙安装方法:

1.龙骨的安装与固定.

(1)对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整。

(2)按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶(地)龙骨的位置，同时标出门窗、卫生设备

和管道及开口位置。

(3)用射钉或膨胀螺栓固定沿顶(地)龙骨，射钉或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固

定点距离墙端部为100mm。

(4)将竖龙骨插入沿顶(地)龙骨，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，竖龙骨一般比隔墙净

高短5mm，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平

面上。

锅炉房防爆门

(1)防爆门应布置在燃烧室、炉膛出口、省煤器烟道、引风机前的烟道、引风机后部的水

平烟道或倾斜角度大于30°的烟道上。

(2)防爆门要装在不致威胁操作人员安全的地方，并设有泄压导向管，其附近不得存放

易燃易爆物品。

(3)活动防爆门必须定期进行手动试验检查，以防锈死。

聚安安装的防爆墙从外观到实用都复合标准，多次的施T的到了多家合作伙伴的好评。