

# 化工甲类车间抗爆墙，控制室抗爆墙改造设计施工方案

产品名称	化工甲类车间抗爆墙，控制室抗爆墙改造设计施工方案
公司名称	河南聚安环境科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:聚安 型号:抗爆板 规格:1200*2400
公司地址	河南省新乡市平原示范区长江大道29号正弘湾65号楼301室（注册地址）
联系电话	15838057730

## 产品详情

### 石油化工甲类车间抗爆墙，控制室抗爆墙改造

标签：[石油防爆墙](#) [化工抗爆墙](#) [甲类抗爆墙](#) [车间抗爆墙](#) [控制室防爆](#)

化工厂抗爆墙，控制室抗爆墙改造

防爆墙是一种复合板，由纤维水泥板和穿了孔的镀上锌的钢板复合而制成的，它的材料是能够有效估计爆破，有很高的耐火型的材料。一般情况下，它的不燃等级，到达BS476标准

钢质防爆墙由纤维水泥复合钢板、槽钢、和岩棉组成,公司对所生产的防爆板进行一下介绍:

1、纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的0.5mm厚度镀锌钢板压挤在8.0mm厚纤维水泥上构成的合成防

火板材(复合钢板厚度: 9.5mm)。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量作用。

- 2、防爆墙的特点适许隔爆外壳内部发生爆炸，但不能影响到隔爆外壳之外的任何区域。钢板也就是我们常了解的钢板，具备该有的防爆厚度，硬度等。
  
- 3、C型钢:以C型钢为骨架，钢板和骨架铆接或焊接在一起，C型钢规格找厂家落实。(常用C型钢规格150mm\*50mm\* 2mm)
  
- 4、填充物:防爆墙在双层防爆板中间填充岩棉，要求岩棉填充密实(80KG/m)，立柱间、横梁间间距不大于1.2m。(分为保温型防爆墙和非保温型防爆墙，两者的区别就是中间是否填充岩棉)
  
- 5、焊接：钢结构框架焊接完毕后应将得渣去除和钢材外表除锈处理，涂刷基层无杂质，严禁漏涂、脱皮和反锈。