

玻璃钢刀闸检修平台

产品名称	玻璃钢刀闸检修平台
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	270.00/个
规格参数	品牌:悦明 材质:树脂 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

玻璃钢刀闸检修平台

1、安全带悬挂器：采用本品可摒弃经绝缘子作为安全带固的习惯做法，去除安全隐患，避免事故的发生。本品为拆分结构，由底座和防护杆组成，底座部分有金属材料制成，防护杆部分由绝缘材料制成，经实验表明完全可以满足受力和绝缘两方面的要求，其小巧轻便的设计，实用携带都十分方便。此外，本品结构简单，易于实现，成本造价低，很有推广价值。

2、常用规格：杆长1.2m-1.4m，亦可定做。底座可根据槽钢定做。

3、安全带悬挂器材质：采用轻型环氧树脂管制作。

4、安全带悬挂器特点：采用轻型玻璃钢管，携带方便。类型 刀闸检修防护刀闸检修防护架

安全带挂杆有圆管和方管两种可供用户选择。

本产品采用环氧树脂材质绝缘性能强，吸水力低，，轻便美观，携带方便，机械性能高，主要应用于带电线路作业，变电维护作业。

挂架尺寸：长1.05m

自重：4KG

承重荷载：100KG

保险杆承受冲击力：100KG

可调节范围：8~20号槽钢

柱式安全带挂架是根据新安规的要求研制的新产品，只要您在检修设备是需要挂安全带且被检修的设备底部有槽钢，就可以使用此产品

1. 刀闸检修防护架产品简介：闸检修防护架：本产品针对刀闸的通用安装结构而设计，它用做刀闸检修防护架，检修工人作业时随身携带，将其卡紧在刀闸的固定槽钢上，作为安全带固定点。采用本品可摒弃经绝缘子作为安全带固定点的习惯做法，消除安全隐患，避免事故的发生。本品为拆分结构，由底座和防护杆组成，底座部分有金属材料制成，防护杆部分由环氧树脂管制成，经实验表明完全可以满足受力和绝缘两方面的要求，其小巧轻便的设计，使用携带都十分方便。

本产品针对110kv刀闸的通用安装结构而设计，它用做110kv刀闸检修防护架，检修工人作业时随身携带，将其卡紧在110kv刀闸的固定槽钢上，作为安全带固定点。采用本产品可摒弃将绝缘子作为安全带固定点的习惯做法，消除安全隐患，避免事故发生。本产品为拆分结构，由底座和防护杆组成，底座部分由金属材料制成，防护杆部分由高强度绝缘材料制成，经试验表明完全可以满足受力和绝缘两方面的要求，其小巧轻便的设计，使用携带都十分方便。

检修平台尺寸：长1.3m*宽0.3m*高1m

检修平台总高：1.15m

自重：10KG

刀闸检修架可调节范围：底部锁紧装置可根据现场槽钢情况进行自由滑动调节，使用范围在四型、七型的口对口与背对背的槽钢，两根槽钢的外径尺寸在90cm-140cm之间可以通用。

刀闸检修防护架特点：采用轻型玻璃钢管，高强度，携带方便。