

576芯光纤配线架产品图文结合

产品名称	576芯光纤配线架产品图文结合
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:576芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

576芯光纤配线架产品图文结合 ??

宇晨通信生产的ODF光纤配线柜【ODF光纤配线架】工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准ODF光纤配线柜【ODF光纤配线架】价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！ODF光纤配线架又称光纤配线柜,144芯288芯216芯360芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯等光纤配线架并起到越来越重要的作用，2.机架材料是采用冷轧钢板材料，经电镀喷塑而成，外形美观、结构牢固，3.机架可分为宽架、窄架两种，结构形式分为封闭及敞开二种任用户选择，4.封闭机柜：前、后、左、右对称，前后均可开门（单开门、双开门），机架前后开孔式，左右侧门采用螺钉可装卸，方便安装维护，5.敞开机架：前后无门，左右共设二个立柱的开放式机架（龙门架），6.机架前视左侧留有连接防静电手腕带的接地柱，7.上下走线空间充裕，上下留有走线孔，8.单元化设计，可集装交流及直流电源，上述各类接线单元（其中ODF分为采用12芯一体化模块及采用六位适

配器座板二种型式，DDF分为有源及无源二种型式）及接地排单元中的??及电缆均可上下走线。

为使光纤配线架检验项目符合行业要求，规范检验操作过程，特制订本规范。二、适用范围：适用于连接??

或光通信设备的光纤配线架（简称ODF）。三、定义及职责：定义：光纤配线架：用于光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备。跳纤：一根两端都带有光纤连接器插头的光缆。

适配器：使插头与插头之间实现光学连接的器件。*点偏移：光纤连接器插头中插针凸球面*点轴芯*之间的径向距离。光纤凹陷/凸出（光纤高度）：光纤连接器插头中插针凸球面与光纤端面之间的距离。光缆引入与接地单元：供光缆固定、开剥并对光缆、纤芯提供保护；同时使光缆金属部分接地并与机架绝缘的构件。光纤终接单元：供光缆纤芯线与尾纤接续并盘绕光纤的构件。光纤配线单元：由适配器、适配器卡座、安装板或适配器及适配器安装板组装而成，供尾纤与跳纤或两根跳纤分别插入适配器外线侧和内线侧而完成活动连接的构件。光纤存储单元：供富余尾纤或跳纤盘绕的构件。水平走线通道：在机架上方或机架同一水平之间，用于光缆及跳纤路由的导引和保护*通道。垂直走线通道：在同一机架内的垂直方向，用于光缆及跳纤进出和路由的导引和保护*通道。终接子架：将光纤光缆引入与接地并与尾纤接续（可以熔接，也可以机械式冷接）功能集中在同一子架中的机架（柜）。配线子架：将成端功能集中在同一子架且实现光传输路由调度功能的机架（柜）。熔接保护套管：对光纤熔接接头提供保护的材料或构件。职责：开发部：负责检验的制订。品质部：负责检验方法、抽样水准的制订。品质部：外检负责箱体来料检验过程的执行；FQC负责本规范在成品入库检验过程中的执行；OQC负责本规范在成品出厂检验过程中的执行。