

# 佛山墙体龙骨抗冲击性检测 静载试验

产品名称	佛山墙体龙骨抗冲击性检测 静载试验
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 墙体龙骨抗冲击性检测 静载试验

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料，是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的。目前轻钢龙骨广泛用于宾馆、候机楼、车运站、车站、场、商场、工厂、办公楼、旧建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。作为建筑材料，在投入使用前务必要进行检测。一般龙骨常检的检测项目有：（1）硬度（布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度）；（2）强度（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲强度）；（3）外观质量（外形平整、无毛刺及变形，镀锌层无起皮）；（4）耐腐蚀性能、成分分析、材质鉴定；（5）老化试验（盐雾、臭氧、热老化、气体腐蚀、高低温老化）；（6）力学性能（静载试验、抗冲击试验、）龙骨检测取样数量：每批取3根龙骨 吊顶龙骨：每批取长1200mm的主、次龙骨各2根，同时配套挂件和吊件各4个；墙体龙骨：Q100及以上：长度1200mm的横龙骨2根，长度5000mm的竖龙骨3根，支撑卡27只，长度1200mm的通贯龙骨4根；Q75：长度1200mm的横龙骨2根，长度4000mm的竖龙骨3根，支撑卡21只；长度1200mm的通贯龙骨3根；Q50：长度1200mm的横龙骨2根，长度2700mm的竖龙骨3根，支撑卡15只。龙骨的检测标准有：GB/T 11981-2008 建筑用轻钢龙骨 JCT 2220-2014 铝合金T型龙骨 等