

矿用高分子复合板风门 煤矿用高分子无压风门 高分子单轨吊风门

产品名称	矿用高分子复合板风门 煤矿用高分子无压风门 高分子单轨吊风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	材质:高分子复合板 定制服务:可定制 功能:防止风流短路
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用高分子复合板风门，煤矿用高分子无压风门，高分子单轨吊风门，指的是井下行单轨吊车，正面与对应面同时来车或者非同时来车，双向无压风门能保证同时通过，再有就是风门是双扇结构，一扇就足以保证车辆通行，首先要在风门的机械连杆与无压风门的门框之间加一条风门专用气缸即可；再就是配备上气控箱风门气动控制装置，这样一套气动无压风门就升级完成了。

高分子复合材料板材、高分子量聚乙烯板，其主要功能就是阻燃、防静电、防腐耐碱等诸多功能；聚氯乙烯风门板材是有国家安标认证，也就是具有煤安证；聚氯乙烯板材、高分子复合材料板材制作成的煤矿井下用的矿用风门，也就具有阻燃、防静电等功能，被广泛应用在高瓦斯矿。

(1) 开始砌墙,在合适位置将导向轮固定在墙内.用两根过木将门梁夹住,切不可将过木直接压倒门梁上.过木的合适位置,过木的下缘应比门梁的上缘低5mm左右;

(2) 门墙凝固后,将门扇,拉手等配件装上,然后关上门,直到门扇关严为止.随后用扳手将连杆的锁紧螺母

拧紧9连杆放在门的迎风侧)；