

# 蓄电池胶 润翔 胶联剂

产品名称	蓄电池胶 润翔 胶联剂
公司名称	常州市润翔化工有限公司
价格	35.00/吨
规格参数	品牌:润翔 树脂胶分类:胶联剂 型号:蓄电池专用密封胶RX506A/B
公司地址	天宁区茶山街道勤丰村委丰城村153号 (至2017-01-01止)
联系电话	15366802528 15995085979

## 产品详情

品牌	润翔	树脂胶分类	胶联剂
型号	蓄电池专用密封胶RX506A /B	粘合材料	环氧树脂

### 蓄电池专用密封胶、极柱胶

#### 蓄电池专用极柱胶rx508a/b

固化前特性	外观		粘度		比重		配比
	a	兰或红	1000-1500(25 mpa.s)	1.15 ± 0.2(25 g/cm3)	100		
b	浅棕色	250-350(25 mpa.s)	1.12 ± 0.2(25 g/cm3)	50			
凝胶		25 10g:30分钟					
可操作时间		60 100g:20分钟					
固化条件		60 2h或25 24h					
固化物特性	硬度		shore.d 25 : 80				
	abs拉剪强度		60 1.5h6 ± 1mpa				
			25 24h4 ± 1mpa				
	硫酸浸渍变化		1.28g/cm3硫酸60 浸渍120h: 3%				
热变形温度		80					

#### 蓄电池专用密封胶rx506a/b

固化前特性	外观		粘度25 mpa.s		比重25 g/cm3		配比
	a	无色至浅黄色液	2000-3000	1.15 ± 0.5	100		

	体			
b	褐色液体	300-500	1.15 ± 0.5	50
	凝胶		25 10g:20-35分钟	
	可操作时间		25 100g:30分钟	
	固化条件		60 2h	
固化物特性	硬度		shore.d 25 : 80	
	abs拉剪强度		60 2h7 ± 1mpa	
			25 24h4.5 ± 1mpa	
	硫酸浸渍变化	1.28g/cm <sup>3</sup> 硫酸60	浸渍120h:	3%
	热变形温度		80	