

蓄电池胶 RX508A/B

产品名称	蓄电池胶 RX508A/B
公司名称	常州市润翔化工有限公司
价格	36.00/件
规格参数	型号:RX508A/B 基材:环氧树脂 厚度:0.2 (mm)
公司地址	天宁区茶山街道勤丰村委丰城村153号 (至2017-01-01止)
联系电话	15366802528 15995085979

产品详情

型号	RX508A/B	基材	环氧树脂
厚度	0.2 (mm)	宽度	0.3 (mm)
颜色	红 兰 黑	长期耐温性	120 ()
适用范围	蓄电池专用密极柱胶	品牌	润翔
短期耐温性	180 ()	胶系	环氧树脂
延伸系数	0.1		

蓄电池专用密封胶、极柱胶

蓄电池专用极柱胶rx508a/b

固化前特性	外观		粘度		比重		配比
	a	兰或红	1000-1500(25 mpa.s)	1.15 ± 0.2(25 g/cm3)	100		
b	浅棕色	250-350(25 mpa.s)	1.12 ± 0.2(25 g/cm3)	50			
	凝胶	25 10g:30分钟					
	可操作时间	60 100g:20分钟					
	固化条件	60 2h或25 24h					
固化物特性	硬度	shore.d 25 : 80					
	abs拉剪强度	60 1.5h6 ± 1mpa					
		25 24h4 ± 1mpa					
	硫酸浸渍变化	1.28g/cm3硫酸60 浸渍120h: 3%					
热变形温度	80						

固化前特性	外观		粘度25	mpa.s	比重25	g/cm3	配比
	a	无色至浅黄色液体	2000-3000	1.15 ± 0.5	100		
b	褐色液体	300-500	1.15 ± 0.5	50			
	凝胶	25 10g:20-35分钟					
	可操作时间	25 100g:30分钟					
	固化条件	60 2h					
固化物特性	硬度	shore.d 25 : 80					
	abs拉剪强度	60 2h7 ± 1mpa					
		25 24h4.5 ± 1mpa					
	硫酸浸渍变化	1.28g/cm3硫酸60 浸渍120h: 3%					
热变形温度	80						