

环氧胶 润翔 环氧胶

产品名称	环氧胶 润翔 环氧胶
公司名称	常州市润翔化工有限公司
价格	19.00/吨
规格参数	品牌:润翔 型号:环氧胶 黑色环氧胶产品的典型性能(一):rx381a/b-1
公司地址	天宁区茶山街道勤丰村委丰城村153号(至2017-01-01止)
联系电话	15366802528 15995085979

产品详情

品牌 润翔 型号 环氧胶

黑色环氧胶

产品的典型性能(一)

		rx381a/b-1	rx381a/b-3rx901a/b-w
外观	a	黑色	白色
	b	黄棕色	深棕色 浅黄色
粘度mpa.s	a	1000 ~ 5000	1000 ~ 5000
	b	25 ~ 100	50 ~ 80 30 ~ 60
密度g/cm3	a	1.65 ~ 1.70	1.50 ~ 1.65
	b	1.2 ~ 1.21	1.11 ~ 1.15 0.96 ~ 0.98
可使用时间35		>3h	>40分钟
固化条件:	75 2.5+85 /2.5	60 3h或25 24h	60 3h或25 24h
配比:	100 : 28-30	100 : 20-25	100 : 20-25
使用范围	薄膜电容器、汽、摩点火器及其它小型电子元器件	路灯触发器、摩托车、硅整流、滤波器、蜂鸣器、汽车电器、热水器点火器、负离子发生器及其它电子元器件	
特点	阻燃性、渗透性、绝缘性优良	光洁度、绝缘性优良。常温固化	
吸水率23 24h	0.18	0.20	0.25
弯曲强度mpa	65	82	70
体积收缩率%	1	0.8	1.2

绝缘强度25 kv/ mm	20	17	16
介质系数25 im hz	4.0	4.3	4.5
体积电阻系数25 , cm	10 ¹⁵	10 ¹⁴	10 ¹³
表面电阻系数25	10 ¹⁴	10 ¹¹	10 ¹¹
玻璃化转变温度 tg	95	60-80	80
阻燃性	v-0或v-1	v-0或v-1	v-0或v-1