

海湾DH-GSTN5201测温式电气火灾监控探测器(单点测温)

产品名称	海湾DH-GSTN5201测温式电气火灾监控探测器(单点测温)
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:DH-GSTN5201 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾DH-GSTN5201测温式电气火灾监控探测器(单点测温)

一，概述

DH-GSTN5201 测温式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)与本公司的 GST-DH9000 系列电气火灾监控设备等配接，构成电气火灾监控系统，能够对线缆或配电柜内部的温度在 0 ~140 范围内实时监测。探测器由信号处理单元和测温传感器两部分构成，其中信号处理单元可以采用螺钉固定或者导轨安装方式；而测温传感器采用表面安装方式，便于安装使用。

二，结构与安装

探测器外形示意图如图 2.36 所示.

DH-GSTN5201 测温式电气火灾监控探测器（单点测温）外形示意图

探测器安装过程分解图如图 2.37 和图 2.38 所示

信号处理单元螺钉固定安装图

信号处理单元螺钉固定安装过程：

步：在配电箱安装衬板上打两个 3.5 通孔；

第二步：用两颗 ST4.2 × 35 的自攻钉固定信号处理单元

信息处理单元导轨安装图

信号处理单元导轨安装方式安装过程：

步：安装 35mm 标准导轨，将导轨安装在配电箱安装衬板或配电柜横（或立）梁上。

第二步：将信号处理单元卡上导轨。

探测器温度传感器安装如图 2.39 所示

温度传感器安装过程分解图

探测器的温度传感器(连接线长 3 米)的金属头可用尼龙捆扎带固定到需测温的线缆上。安装时，需考虑被测部件固定处与传感器的绝缘问题。