

农村太阳能路灯-胶体电池路灯-kj智能系统组合

产品名称	农村太阳能路灯-胶体电池路灯-kj智能系统组合
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	566.00/套
规格参数	品牌：:楷举 型号：:kj-10041 产地：:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

农村太阳能路灯-胶体电池路灯-kj智能系统组合

在一些风速高、风量大的地方，每年都有灯杆被风吹倒的事故发生，灯具因风破损更是经常发生，而风积尘现象则是导致灯具亮度严重衰减的重要原因。因此，我们

在选择**太阳能路灯**

的时候,不仅要考虑其美观和使用功能，更主要的是要注重灯具及灯杆的防风和防尘功能，只有这样，才能保证路灯在城市基础设施中的安全使用，给人们的出行和生活生产带来方便。

(一) 灯具；作为路灯

的重要组**led路灯功率**

成部分，灯具的质量和开启方式很重要，其材质必须为

铝铸造合金，厚度要达到要求，不允许灯体有裂纹、孔洞，各个部件连接处要有良好的接触点，卡扣部位是重中之重，以往的灯具正因为卡扣设计不合理，导致每次大风过后都有大批灯具损坏，因此，要在灯具上采用弹簧卡扣，好安装两个，灯具的开启采用上部直开，且镇流器等重要部件固定在灯体上，防止灯罩损坏后，部件脱落造成安全事故。

（二）灯杆；灯杆高度必须按道路宽度和使用情况选择，壁厚要达到3.5mm以上，内外热镀锌，镀锌层厚度为35 μ m以上，法兰厚度在18mm以上，且法兰与灯杆之间要焊接加强筋，以保证灯杆底部强度。过去因为灯杆镀锌不合格且没有加焊加强筋，而导致灯杆底部锈蚀严重，被风吹断灯杆的现象时有发生。因此，灯杆壁厚、镀锌厚度和是否加焊加强筋是灯杆合格

（三）基础；路灯基础做为路灯工程的隐蔽工程，对路灯整体的防风及安全使用也是十分重要的一部分。太阳能路灯首先，要选择C20混凝土进行浇筑，地脚螺栓的选择根据灯杆的高度而定，8m灯杆要选择 20螺栓，长度为1100mm，基础深度1200mm；10m灯杆要选择 22螺栓，长度为1200mm，基础深度1300mm；12m灯杆要选择 22螺栓，长度为1300mm，基础深度1400mm；基础下部要大于上部尺寸，有利于基础的稳定性，增强抗风能力。