

建筑涂料检测 内外墙腻子检测 广州建材检测站

产品名称	建筑涂料检测 内外墙腻子检测 广州建材检测站
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

建筑涂料检测 内外墙腻子检测 广州建材检测站

内墙腻子送检必检查的项目：1. VOC：VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物，如苯、甲苯、乙苯、二甲苯；2. 甲醛；3. 可溶性重金属。我们国家的标准，将成品腻子分为：一般型腻子（Y型）和耐水型腻子（N型）。一般型腻子（Y型）用于不要求耐水的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、淀粉胶、纤维素组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶，遇水溶化，不耐水。耐水型腻子（N型）用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。年复一年潮气的吸收，墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。拓展资料：1、室内腻子送检大代表数量是15吨，室外腻子送检大代表数量是10吨。不同的腻子粉必须要分开，但是可以一起去送检。腻子是建筑装饰材料的一种，刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。2、腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，让腻子能够更好的粘结在基面上。3、注意事项：保存时，注意防水、防潮。贮存期六个月。施工温度在0 以上，腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用，避免时间过长变质。腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色差。