

潍坊欧标H型钢HE260B定尺长度，6米/12米

产品名称	潍坊欧标H型钢HE260B定尺长度，6米/12米
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	型号:欧标H型钢HE260B 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

潍坊正火欧标H型钢HE260B定尺长度允许偏差冶炼信息：冷镦钢盘条一般为低、中碳优质碳素结构钢和优质合金结构钢，用来冷镦成型制造各种机械标准件和紧固件。因冷镦工艺要求该钢具有高的洁净度，控制钢中的SAI的含量，采用控制轧制和控制冷却工艺，避免出现马氏体、贝氏体和魏氏体组织，使钢材具有细晶和碳化物球化组织，以提高钢材的塑性和冷顶锻性能。介绍了冷镦钢的开发和生产情况，化学成分对冷镦性能的影响，冷镦钢的生产工艺特长。冷镦钢盘条的钢种一般为低、中碳优质碳素结构钢和合金结构钢。HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号	材质
欧标H型钢HE100B	100*100*6*10	S235/S275/S
欧标H型钢HE120B	120*120*6.5*11	S235/S275/S
欧标H型钢HE140B	140*140*7*12	S235/S275/S
欧标H型钢HE160B	160*160*8*13	S235/S275/S
欧标H型钢HE180B	180*180*8.5*14	S235/S275/S
欧标H型钢HE200B	200*200*9*15	S235/S275/S
欧标H型钢HE220B	220*220*9.5*16	S235/S275/S
欧标H型钢HE240B	240*240*10*17	S235/S275/S
欧标H型钢HE260B	260*260*10*17.5	S235/S275/S
欧标H型钢HE280B	280*280*10.5*18	S235/S275/S
欧标H型钢HE300B	300*300*11*19	S235/S275/S
欧标H型钢HE320B	320*300*11.5*20.5	S235/S275/S
欧标H型钢HE340B	340*300*12*21.5	S235/S275/S
欧标H型钢HE360B	360*300*12.5*22.5	S235/S275/S
欧标H型钢HE400B	400*300*13.5*24	S235/S275/S
欧标H型钢HE450B	450*300*14*26	S235/S275/S
欧标H型钢HE500B	500*300*15.5*28	S235/S275/S
欧标H型钢HE550B	550*300*15*29	S235/S275/S

欧标H型钢HE600B	600*300*15.5*30	S235/S275/S
欧标H型钢HE650B	650*300*16*31	S235/S275/S
欧标H型钢HE700B	700*300*14*32	S235/S275/S
欧标H型钢HE800B	800*300*17.5*33	S235/S275/S
欧标H型钢HE900B	900*300*18.5*35	S235/S275/S
欧标H型钢HE1000B	1000*300*19*36	S235/S275/S

欧标H型钢HE260B2 型钢柱安装步骤冶金资讯：利用回水温度来调节需要比较长的调节周期，因为建筑物的热惰性较大；利用手提式超声波流量计调节简单易行，不过需要购置相应的设备。2自力式流量控制阀在各个支路上或热入口安装自力式流量控制阀，调整该控制阀的设定旋钮，使其流量指示达到设计流量的要求。这样，在运行时各支路的流量基本可以达到设计要求。3平衡阀在各个支路上或热入口安装平衡阀，按照平衡阀的调节方法，根据支路的设计流量，调节平衡阀的开度使其流量达到设计要求。