

# 华为TP48300B网络48v智能数字化电源参数

产品名称	华为TP48300B网络48v智能数字化电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP48300B 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为TP48300B网络48v智能数字化电源参数

华为TP48300B电源系统简介

参数 TP48300B

工作温度 -33 ~ + 65

输入电压 90V AC ~ 290V AC，默认为220V AC

交流输入 1路63A/3P（设计上兼容两路输入，可手动切换）；电源模块控制空开：16A × 10路（只预留空间，如客户有需求，可通过非标处理）

交流输入防雷 C级防雷

输出电压 44V DC ~ 58V DC，额定值为53.5V

直流输出防雷 差模10kA，共模15kA

电池熔丝 2路160A

一次下电支路 3路100A熔丝，预留1路100A熔丝

二次下电支路 2路32A空开,2路10A空开 , 预留2路空开

系统满配容量 300A ( 30A整流模块 )

外形尺寸 600 × 450 × 1600mm (宽?深?高)

华为TP48300B电源系统特点 :

一、 华为TP48300B电源系统模块安装方便

监控模块、 整流模块支持热插拔 ,

简化安装操作 , 减少维护的时间,节省OPEX

二、 高安规设计

电源系统满足CE、 TUV标准 ,

其配电部件满足CE标准 , 整

流模块安规设计符合UL、 CE、

TUV标准。

三、 华为TP48300B电源系统宽范围交流输入电压

系统交流输入电压正常工作范围宽至

90V AC ~ 290V AC

四、 远程监控

提供完善的电源系统管理

以及蓄电池管理功能。 监

控模块通过RS-485串口与

整流模块通讯 , 通过RS-

232/422/485串口与主机

通讯 , 可实现远程监控 ,

无人值守，减少OPEX。 131Kg 整流模块配置 大4 × 50A 大6 × 50A 大8 × 50A 大12 × 50A

交流输入制式