

华为48V通信ETP48300数字化机房电源参数

产品名称	华为48V通信ETP48300数字化机房电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:ETP48300 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为48V通信ETP48300数字化机房电源参数

华为ETP48100-A1/ETP48100-B1系统参数和安装使用

华为ETP48100交流转直流配电箱参数

功能：提供将220V AC 转-48V DC，为BBU、2路RRU供电。

输入电流：输入交流空开20A，1路220V AC输入，输入电源线为25mm²电源线。

配电规格：4*30A（快插）

输出电压：-42V DC~-58V DC

输出功率：3000W

应用场景：

室分站，1个单电源板或双电源板（UPEU）BBU+2个室分RRU

产品详情

- 1.输出-48V50A(100A) ,同EPS30-4815AF
- 2.输出4路30A (A1只有2路)
- 3.标准19英寸 , 厚度1U , 适用深600MM的机柜
- 4.适用于 华为 中兴 烽火 等OLT 交换机 路由器 无线等大型机房 供电系统 ,
- 5.ETP48100-B1_华为ETP48100-B1

类型：通信电源

调制方式：脉冲调频调宽式

晶体管连接方式：全桥式

输入电压：100~240 (V)

输出功率：4800 (W)

输出电压：48 (V)

工作效率：98 (%)

输出纹波噪音：65MV

输出电压精度

电压调整率

负载调整率

产品认证：iso9001

输出电流：100A (A)

华为ETP48100 , 华为ETP48100-B1 , 华为通信电源 , 华为开关电源 , 华为嵌入式电源

华为ETP48100按装DCDU/ETP48100电源输入线