

# 可控硅 朝阳温控 PS系列

产品名称	可控硅 朝阳温控 PS系列
公司名称	北京市朝阳区自动化仪表厂
价格	4800.00/PCS
规格参数	品牌:朝阳温控 型号:PS系列 控制方式:普通可控硅
公司地址	中国 北京 北京市 北京市朝阳区酒仙桥路甲11号
联系电话	86-010-64388907

## 产品详情

品牌	朝阳温控	型号	PS系列
控制方式	普通可控硅	极数	二极
封装材料	一体	散热功能	带散热片
功率特性	大功率		

ps36e系列三相晶闸管调整器

可附加modbus通讯功能，可将各种设定值和电压电流功率等参数读取至上位机

额定电压：ac220v/ac380v

额定频率：50hz、60hz

额定电流：50a，80a，100a，150a，200a，250a，300a，400a，500a输入信号：接点信号

dc 4-20ma 输入阻抗：120

dc 1-5v 输入阻抗：10k

dc 0-5v 输入阻抗：10k

dc 0-10v 输入阻抗：10k 输出范围：无反馈，额定电压的0~98%

电压反馈，额定电压的0~98%

电流反馈，额定电流的0~100%

功率反馈，额定电压的0~98%；额定电流的0~100%适用负载：阻性负载（移相触发、变周期过零触发、定周期过零触发）

感性负载（移相触发、定周期过零触发）报警动作：过电流报警；过电压报警；负载断线报警；负载不平衡报警；电源缺相报警；散热器超温报警报警输出数量：1点（al1）

冷却方式：强制风冷操作环境温度：-10 ~55

操作环境湿度：30%rh~90%rh（防止结露）

本产品已2003年全面通过iso9001质量管理体系认证