

视频火灾报警器 奥智强 视频火焰探测器

产品名称	视频火灾报警器 奥智强 视频火焰探测器
公司名称	北京奥智强电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥智强 型号:FS-CAM-01 类型:视频火焰探测器
公司地址	北京市丰台区华源一里甲1号楼311
联系电话	010-63956505

产品详情

品牌	奥智强	型号	FS-CAM-01
类型	视频火焰探测器	工作电源	15-40V
探测方式	火焰探测器	环境温度	-40-80 ()
环境湿度	85% (%)	尺寸	64X64X150
使用范围	安装于室内外火灾隐患场所		

北京奥智强电子科技有限公司所提供视频火焰探测器fs-cam-01.

火焰探测及现场视频组合探头1、产品概述防爆型三波段火焰探测器与高清晰摄像头组合,构成fs-cam-01。防爆型三波段红外火焰探测器运用了先进的多红外传感技术，三个高灵敏度红外传感器分别探测三段不同的红外波长。将探测结果通过自身微处理器进行分析处理，有效地排除了外界干扰，例如日光、电弧、各种灯光、从而使得火灾报警信号准确可靠。

火焰探测器报警信号以继电器方式输出。在输出火灾报警信号的同时，现场视频信号也同时输出。配合相应的信号传输设备，比如：gsm或3g信号传输器，可将宝贵的现场信息及时传至指挥中心，使消防及相关人员准确可靠的判断火灾现场，有效地组织灭火或防火。

鉴于以上特性，火焰探测器与高清晰摄像头组合系统有广泛的适用范围。如：绝对禁止明火的石油化工、制药、汽车涂漆车间、lng/lpg储藏所、油槽船、半导体设备及生产线、发电厂（和能源发电，水力发电、火力发电）、变/送电设备、广播通信设备，炼铁设备、研究实验室、造船厂、炼钢厂，印刷厂，隧道，烟道等容易发生火灾隐患场所。

特点:在预报火灾的同时也将现场视频传出.

探测器种类: 红外线 3波段火焰探测器 + 防爆摄像机.探测器形式 : dc24v, 红外线 3波段, 普通防爆型,

室内型,户外型红外线探测器监测波长带:红外线 3波段探测器反应时间:1秒 - 30秒探测器 视野角:90°探测器监测距离:标准监测距离 50m-100米

外壳:材质:铸铝,外观:抗静电粉末喷涂尺寸:64 × 64 × 75mm重量:500g温度范围:-40 - +80 湿度范围:rh 85 %安装场所:安装于建筑物室内外(墙面,天棚,墙角等...)