

ABS 大庆石化 750A 高流动 增韧级 电线电缆 电器 汽车零部件 注塑级

产品名称	ABS 大庆石化 750A 高流动 增韧级 电线电缆 电器 汽车零部件 注塑级
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	大庆石化:高流动 750A:增韧级 大庆:ABS
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

性能项目		试验条件[状态]		测试方法		测试数据	
物理性能	模塑收缩率			ASTM D-955	0.4-0.7		%
	比重			ASTM D-792	1.04		23/2
	熔融指数	200	5kg(条件G)	ASTM D-1238	4.5		g/10
		200	21.6kg	ASTM D-1238	50		g/10
机械性能	洛氏硬度			ASTM D-785	108		R
	缺口冲击强度	23	1/4in(6.4mm)	ASTM D-256	23		kg.c
		23	1/8in(3.2mm)	ASTM D-256	26		kg.c
	弯曲模量	23		ASTM D-790	24000		kg/c
	弯曲强度	23		ASTM D-790	650		kg/c
	伸长率			ASTM D-638	30		%
	拉伸强度	23		ASTM D-638	480		kg/c
热性能	维卡软化点			ASTM D-1525	95(203)		(

热变形温度	未退火, 6.4mm 18.6kg/cm	ASTM D-648	85(185)	(
	退火, 6.4mm 18.6kg/cm	ASTM D-648	95(203)	(