

售：TAKEX 户外红外探头感应器 MS-12FE

产品名称	售：TAKEX 户外红外探头感应器 MS-12FE
公司名称	北京奥智强电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:12V-30V (V) 报警电流:40mA (mA) 探测角度:90度
公司地址	北京市丰台区华源一里甲1号楼311
联系电话	010-63956505

产品详情

工作电压	12V-30V (V)	报警电流	40mA (mA)
探测角度	90度	静态电流	35mA (uA)
工作温度	-20-60度 ()	探测距离	12米-24米 (m)
发射频率	0 (MHZ)	适用范围	户外及户内
类型	红外探头感应器		

takex 户外型被动红外探头感应器 ms-12fe，最可靠的红外探头探测器

ms-12fe 特点：

2双区：视角范围可达 180度探测距离 12米-24米*双区：视角范围可达 90度*应用双区系统可有效减少错误警报，*适合室外使用！

何谓双区系统？即水平探测区域和下视探测区域。只有当水平视区和下向视区同时侦测到信号时，探头才会发出警报。若仅有一个视区侦测到信号，例如小动物或小型车辆经过时，不会发出警报信号。*多种探测方式可借助于区域屏蔽板调节侦测方向，以实现圆周式、窗式或壁挂式探测适用于不同用途。

ms-12fe 配有两个传感器，可覆盖两个圆周式或窗式侦测区域。*水平视区180度广角覆盖（仅适用于ms-12fe）若选择180度覆盖式侦测，则应把上、下传感器的侦测模式设置为“or”。*防雨罩防雨式结构使得在室外安装使用更为方便。安装的位置没有太多限制，例如可选择墙壁或柱子。*采用日光设置时，可通过四周环境的亮度来控制警报的发送。也可以选择仅在夜晚启动。灵敏度可在 30% 至170% 的范围内进行调整。