

PA6 巴陵化纤 YH800 中粘度 纤维级 电器 注塑级 尼龙6塑胶原料

产品名称	PA6 巴陵化纤 YH800 中粘度 纤维级 电器 注塑级 尼龙6塑胶原料
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	15.00/1KG
规格参数	巴陵化纤:中粘度 YH800:纤维级 岳化:PA6
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度	---	GB 1033-86	1.156 g/cm ³
	单体含量	---	色谱内标法	%
	含水量	---	GB 6509-86	%
	相对粘度	---	GB/T 1632-93	2.85 ± 0.03
机械性能	弯曲强度	---	GB 9341-88	86.6 MPa
	成型收缩率	---	GB/T 1043-93	0.93 %
	硬度	---	GB 9341-88	72.2 R
	拉伸强度	---	GB 1040-92	60.7 MPa
	缺口冲击强度	---	GB 9342-88	20.1 KJ/m ²
	断裂伸长率	---	GB 1040-92	48.1 %
	弯曲模量	---	GB 9341-88	2087 MPa
电气性能	体积电阻率		GB 1044-70	1.5*10 ¹⁰ Ω·cm

	表面电阻率		GB 1044-70	2.4*10	
	介电常数	---	GB 1044-70	0.65	---
	体积电阻		GB 1044-70	2.7*10	
	表面电阻		GB 1044-70	3.0*10	
	介电损耗角正切		GB 1045-70	5.0*10	
热性能	热变形温度	---	---	71.0	
	熔点	---	---	215-220	