

DN-6型锅炉自动显控仪自动上水液位计

产品名称	DN-6型锅炉自动显控仪自动上水液位计
公司名称	新乡市宏伟电子仪表有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:HW 型号:DN 产地:河南新乡
公司地址	封丘县陈固工业区
联系电话	13525017635 13525015635

产品详情

一、产品简介：

DN-6型锅炉自动显控仪，主要应用于中、小型锅炉的双色水位显示，高、低水位报警，自动给水调节，超压、低水位连锁保护保护等,从而达到对锅炉水位显示和多功能控制的目的，该产品设计*****，安全可靠，功能齐全、曾获科技成果三等奖，深受广大锅炉用户的好评。

二、配直传感器的主要规格（mm）：

与GD-Z传感器配套使用，传感器电极数为11根电极，

法兰中心距：L=300；L=330；L=350；L=400；L=440mm（特殊规格可定做）

三、主要技术指标：

2、传感器工作环境：工作压力： 2.5MPa；

介质温度： 2250C；

适用介质：水、蒸汽

3、电接点压力表：0~1.6；0~2.5MPa(将压力控制在稳定范围内)

4、输出端子容量：感性负载：220V，3A；380V，1.5A

5、工作方式：连续

6、功耗：*****10W

7、电源：电源电压：220V/50HZ；工作电压：DC12V

8、仪表尺寸（长×宽×高mm）：370×280×230

四、仪器主要功能：

1、自动给水调节器：为保持锅炉水位在一定的安全范围内，本仪器设置了双位给水自动调节器，使锅炉水位始终保持在规定的正常范围内。

2、水位显示：仪器设置了电子双色水位计，采用LED红绿双色管来显示水位高低；汽红水绿，一目了然。

3、四种状态声光报警：

a：高水位报警；b：低水位报警；c：危低水位报警；d：超压报警

4、水泵转换：通过“一亏泵”，“二亏泵”转换开关，能够控制两台水泵电机，确保锅炉供水。

5、仪器设有自动、手动给水装置：在仪器自动装置万一失灵的情况下，将开关置于手动位置，可以手动上水和停水，人工控制水泵，调节水位高低、以达到应急及灵活使用的目的。不影响锅炉正常运行，排除故障后，将开关重新置于自动即可。

6、仪器设有“*****”连锁保护控制电路，出现危险状态（即超压和严重缺水时）按程序自动停炉。