

桥梁橡胶充气气囊 四川绵阳11米长桥梁充气芯模 优良品质 众拓路桥

产品名称	桥梁橡胶充气气囊 四川绵阳11米长桥梁充气芯模 优良品质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

圆形桥梁橡胶充气芯模常见型号规格：橡胶充气芯模是浇筑混凝土的一种新型的支承模，它由橡胶和纤维织物结合硫化而成，具有很高的抗张强度、弹性、性和气密性，两端配有进气口和出气口，并配有压力表。3.4使用时千万要注意不要让尖锐将芯模扎破。予应力空心混凝土构件，由于接纳气囊内模，其重量比非予应力实心构件轻25%，为修建现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻修建物上部布局的重量，可以使桩基收缩，跨径增大；2.充气气囊采用天然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。此等待称作：等待回压。本产品能超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单，轻便,使用方便,具有良好的耐老化性能，适用范围广,充气芯模可反复使用多次，可以大大的成本和施工进度。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲,适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。管道封堵气囊施工实践证明，抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。

排水沟气囊使用如下:下面给大家介绍下关于职称梁板钢管支架的安装与拆除施工要求：3、固定与浇筑混凝土充气芯模具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后,可以能各种条件下预制或现浇出符合设计要求的混凝土构件。按顺序组织施工人员、机械设备、材料进场，并对主要吊装设备进行必要的检查、维修、试车、吊装用的绳索、吊具、及常用的起重工具、吊装前应将吊机，半拖挂汽车行走路线的地方应平整压实，确保吊机、半拖挂汽车行走顺利及确保预制空心板在运输途中不损坏。主要运作与后张拉桥梁板的制作上，同时也被用于涵洞的排污工程上，桥梁充气芯模是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的内模（是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗压强度，弹性和气密性），充入压缩空气后，芯模即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标。

