

盐城市工程岩石鉴定建筑碎石洛杉矶磨耗率检测

产品名称	盐城市工程岩石鉴定建筑碎石洛杉矶磨耗率检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

岩石是由一种或几种矿物和天然玻璃组成的，具有稳定外形的固态集合体。由一种矿物组成的岩石称作单矿岩，如大理岩由方解石组成，石英岩由石英组成等；有数种矿物组成的岩石称作复矿岩，如花岗岩由石英、长石和云母等矿物组成，辉长岩由基性斜长石和辉石组成等等。没有一定外形的液体如石油、气体如天然气以及松散的沙、泥等，都不是岩石。

海砂-建筑：

全球海砂总生产量中，90%以上用来作为制砂机建筑及土木材料，其中又以当作混凝土细骨材使用者占45%为多。此外，用于铺筑路基的海砂约占20%，充当填海造陆的填料约占20%，其余15%则用于沥青混凝土。

在台湾由于尚未有完整的海砂调查，利用之规划及相关材料规范订定，因此除部分盗采及港湾航道浚淤的海砂用于土木建筑工程外，现有的海砂开发计划均是用于填海造陆。以开发的彰滨工业区为例，至1998年完工时，所需要的海砂填方估计将超过1亿6千万吨。而云林离岛基础工业区所需填方更高达6亿立方公尺。其他海岸地区的造陆活动陆续展开，因此对海砂的需求势必大幅增加。

用途：

.根据不同的特殊用途，而有下列四种不同名称。

玻璃砂

玻璃砂为制造玻璃用的主要原料，其粒度规范可参考美国陶瓷学会的标准，而成分则视成品种类而有不同的规范。以纯度高的光学玻璃而言，砂砂的二氧化硅含量必须大于99.8%，而氧化铝及氧化铁的含量必须分别小于0.1%及0.02%。

铸造砂

用于制造钢铁及铸造铜，铅，铁的合金。对砂砂所需求的特性包括附着性，绝热性与渗透性。

绝热砂

常以石英岩为原料，用于制造砂砖与瓷砖。

研磨砂

主要由石英砂组成，用于锯石，玻璃打磨，金属抛光及喷砂等。需求特性包括清洁，坚硬，粒度一致以及带有棱角。