

# PC 科思创 WB1239 高粘度 食品接触级 吹塑级 透明瓶子应用

产品名称	PC 科思创 WB1239 高粘度 食品接触级 吹塑级 透明瓶子应用
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	26.00/1KG
规格参数	科思创:高粘度 WB1239:食品接触级 上海:PC
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试值
物理性能	密度(23 ° C)		ISO1183	1.20
	表观密度2		ISO60	0.66
	熔流率 ( 熔体流动速率 ) (300 ° C/1.2kg)		ISO1133	2.5
	溶化体积流率 ( MVR ) (300 ° C/1.2kg)		ISO1133	2.00
	收缩率3	横向流量:2.00mm	ISO294-4	0.80
		流量:2.00mm	ISO294-4	0.75
	吸水率(饱和,23 ° C)		ISO62	0.30
	吸水率(平衡,23 ° C,50%RH)		ISO62	0.12
机械性能	拉伸模量(23 ° C)		ISO527-2/1	2300
	拉伸应力(屈服,23 ° C)		ISO527-2/50	64.0

拉伸应力(断裂,23 ° C)		ISO527-2/50	65.0
拉伸应变(屈服,23 ° C)		ISO527-2/50	6.6
拉伸应变(断裂,23 ° C)		ISO527-2/50	101
标称拉伸断裂应变(23 ° C)		ISO527-2/50	>50
弯曲模量4(23 ° C)		ISO178	2300
弯曲应力4	3.5%Strain,23 ° C	ISO178	70.0
	23 ° C	ISO178	94.0
FlexuralStrainatFlexuralStrength5 (23 ° C)		ISO178	7.2