

圆形充气芯模 江苏淮安梁板成孔充气内膜 支持定做 众拓路桥

产品名称	圆形充气芯模 江苏淮安梁板成孔充气内膜 支持定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁充气芯模是一种主要用于钢筋混凝土空心梁浇筑的一种新型支承模产品，本产品设计科学合理，充分利用橡胶的高弹性、性、气密性以及加强层的抗张性，来在各种工作条件下，预制或现场施工时浇筑出符合设计需求的成品构件，适合混凝土施工连续性的要求。橡胶气囊是如何充气和浇筑的1、用做堵水时：充气气囊芯模被用做堵水时，因为橡胶本身是具有弹性的，所以生产时芯模直径按照客户需要的直径大小就好，也就是管道内径是多少，生产时气囊的芯模就要做成相应的尺寸。这样的直径当充气完成时，因为气囊性的原因，充气气囊芯模直径会比实际的直径大一点，能与管道紧密相接，产生可以堵住水流的力，从而产生堵水效果。而且桥梁橡胶芯模施工方便、操作简单、省工、省料、使用寿命长、适合温度范围广、施工工艺简便、安全、卫生，桥梁橡胶芯模将继续成为成孔工程中的中坚力量。其并可以从空腔中。桥梁充气使用简便，经济耐用，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。（2）异型芯模应交替充气直到达到规定压力。使用压力。预制梁（板）顶板作为桥面行车道车辆荷载的承重板，如果厚度不均匀使局部超薄，或者顶板局部厚度不足较严重，都会影响桥梁的寿命甚至车辆的行驶安全。根据本公司长期以来的总结，许多施工单位在使用桥梁气囊内模时，在充气中都容易出现一些小问题。

尤其在较小空解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点只要将橡胶充气芯模入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将橡胶充气芯模放气，即可完成成品构件的成型，而且橡胶充气芯模不污染，现代实用的环保产品。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。施工实践证明，抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。主要运作与后张拉桥梁板的制作上，同时也被用于涵洞的排污工程上，桥梁充气芯模是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的内模（是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗压强度，弹性和气密性

)，充入压缩空气后，芯模即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标。