

空心板充气芯模 云南保山橡胶充气芯模 使用时间长 众拓路桥

产品名称	空心板充气芯模 云南保山橡胶充气芯模 使用时间长 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁充气主要用于（2）防止芯模侧向不均匀变形：浇筑中保持空心板气囊芯模两侧分层均匀上升（每层厚度控制在400mm左右），振捣器从两侧对称振捣，以防止空心板气囊芯模受力不均而产生变形的现象。4.空心板充气芯模完全能够抵住混凝土浇筑时的放出的热量，不变形不开裂，避免了钢模拆模不安全的诟病。存放气囊的地方应远离热源。气囊不能与酸、碱、油脂和。C 300(C 330)mmX15-40m C 620mm X10-40m360XmmX10-40m1、公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。D.注意充气时不得超压。3、本厂生产的橡胶气囊全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之工艺，保证产品的。为此，我厂提供优质的售后服务，客户回访，客户技术难题解答，乃至派工人到客户施工地现场指导。是购买者无后顾之忧。（1）胶布厚度： $3 \pm 0.2\text{mm}$ 2.排水沟气囊开始充气(1)打开阀门充气到规定压力,即可关闭阀门.(2)异型内模应交替充气直到达到规定压力.(3)使用压力.1、桥梁橡胶充气芯模拆模时，直接将桥梁橡胶充气芯模内的气放掉，用人工或机械将桥梁橡胶充气芯模即可。

本工程采用定位钢筋的来固定充气芯模，具体为shou先绑扎钢筋时根据设计空心位置、尺寸预先绑扎圆形抗上浮钢筋，添加芯模定位钢筋并绑扎牢固，抗上浮钢筋直径为d10，间距为50cm，其次在混凝土浇筑中在芯模顶均匀垫上五道条形钢板，将卡具压于条形钢板上并与侧模用螺栓锁牢。保管与维修：橡胶充气芯模的使用：1、在使用橡胶充气芯模前，守先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。C 180mmX6-20m C 400mmX10-40m350XmmX10-40m4、橡胶气囊，桥梁橡胶气囊不能与酸、碱、油脂和youji溶剂。通常我们把橡胶充气芯模看成是一种可、收缩的圆柱袋子，由橡胶与纤维加强层硫化而制成，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力，能代替原有的木模、竹模、钢模，打开阀门即收缩，并可以从空腔。

