

空心板橡胶充气内膜 福建莆田圆形桥梁橡胶气囊 提供配送 众拓路桥

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 空心板橡胶充气内膜 福建莆田圆形桥梁橡胶气囊 提供配送 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 650.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

通常我们把橡胶充气芯模看成是一种可、收缩的圆柱袋子，由橡胶与纤维加强层硫化而制成，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力，能代替原有的木模、竹模、钢模，打开阀门即收缩，并可以从空腔。2.4橡胶芯模充气时，必须安装压力表进行压力监测，严禁超出规定压力使用以避免施工过程中出现爆裂现象；3.3不得与油类及youji溶剂。3.5芯模如有漏气现象，可用砂轮或木锉将其表面打毛，用汽油清洗过后，涂上胶粘剂复盖胶片胶布修补。我们从三方面来看一下。4、施工中对坍落度重点控制，避免因坍落度过大，在振捣中产生钢筋笼上浮现象。外观表面光洁无露布（3）使用寿命上：桥梁橡胶芯模本身产品的使用率，不仅可以周转多次使用，而且只要在不变形、不漏气的情况下，也可以放置多年后继续使用，使用率可谓是大大的了很多。充气橡胶芯模用于浇注混凝土桥梁工程空心组件必须品。大概有效地皮资源资金,加速施工进度。充气芯棒产物自己具有很高的抗拉强度、弹性、机动和爱,当我们灌装收紧的氛围,可以满足全部的条件对预制或现浇混凝土运行恳求的成员。

5、橡胶充气芯模施工工艺简便、安全、卫生施工实践证明，使用桥梁芯模成孔工艺，施工方便，适用范围广，可反复使用80~100次以上,实为成本、施工进度的shou选工具。不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。施工工艺轻便、宁静、卫生。（二）施工中：芯模充气：达到橡胶气囊芯模规定充气压力即可，切记不可超压。芯模固定：将进入钢筋笼内的橡胶气囊芯模上下左右加以固定，克服上浮力及左右。混凝土浇筑：混凝土浇筑后，需用捣振棒两侧同时振捣，以防橡胶气囊芯模左右，切不可橡胶气囊芯模，以防将橡胶气囊芯模穿破漏气。充气时用压力表控制监测气压。直径:250mm使用压力:0.05MPa在充气时一定要千万不可充气过压橡胶气囊，桥梁橡胶气囊的使用压力如下。1、工作，入模完成后，检查固定点是否都已经固定好，钢筋笼无朝向气囊内模方向的尖锐钢筋及捆扎铁丝等。

