

圆形充气芯模 江西上饶圆形桥梁橡胶气囊 发货及时 众拓路桥

产品名称	圆形充气芯模 江西上饶圆形桥梁橡胶气囊 发货及时 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

直径:200mm使用压力:0.07MPa橡胶气囊，桥梁橡胶气囊的指标：橡胶充气芯模性能特点：预应力空心板混凝土构件，由于采用橡胶充气芯模，其重量比非预应力实心构件轻19%以上，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。使用桥梁涵洞充气芯模时在外表上涂上脱模剂，对桥梁涵洞充气芯模进行测漏试验，（这一点很重要，万一进入浇筑混凝土期再发现漏气，构件就损坏了）没有异常后将气囊内模拉入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将气囊内模放气，即可完成成品构件的成型，不污染。我厂有多年生产，所提品全部经过测压侧漏实验，保证产品品至，注重公司以及品牌形象。1、橡胶充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免橡胶充气芯模破损。在施工之前一定要在空心板气囊内模外加滑石粉。刚性骨架装配式木模板施工时在木板表面垫一层塑料薄膜并将塑料薄膜紧紧固定在木板上，既保证了空心板气囊内模光滑平整又保证了拆模方便。空心板气囊内模每次脱模后，应立即用刷子自来水清洗，除去表面的混凝土以保持气囊内模清洁。

1、容量高达20000公升。在安装时，要专人检查钢丝头，保证钢丝头应弯向内侧，安装应进行，以免引起底板浇筑完成的混凝土流动。空心板气囊芯模在涵洞施工中的技术要点：胶与布粘着强度(N/25mm) \geq 12空心板气囊芯模在排水涵洞中的使用，重点在于采取各项措施防止芯模变形，保证施工。充气芯模是以橡胶与纤维加强层硫化而制成的一种橡胶产品，它具有很高的抗张强度,弹性和气密性,充入压缩空气后，充气芯模能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种成本和加快施工进度的好制品配套产品。以上就是充气气囊芯模在浇筑使用和堵水使用两种情况下直径做出的不同。以上便是桥梁橡胶充气内模在浇筑中产生上浮的原因及4点解决办法，希望能帮助到您。还有什么其他的问题我们继续一起探讨。3.1芯模使用后用清水冲洗，如有附着水泥要小心刮除。

