

# 桥梁工程芯模橡胶气囊 安徽滁州打梁板用桥梁充气芯模 优良品质 众拓路桥

产品名称	桥梁工程芯模橡胶气囊 安徽滁州打梁板用桥梁充气芯模 优良品质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

1、入模（3）长度公差： $\pm 200\text{mm}$ 桥梁气囊的外直接同混凝土，如果拆模太晚，会造成同混凝土粘结在一起，抽模时会造成外囊损坏。一般要在气囊外加滑石粉。刚性骨架装配式木模板施工时在木板表面垫一层塑料薄膜并将塑料薄膜紧紧固定在木板上，既保证了内模光滑平整又保证了拆模方便。施工一般是按两端同时浇筑至中间的顺序进行的。这样在跨中处，桥梁橡胶上浮特别严重，可在跨中部位的圆弧曲面制作时人为地 $1\text{cm}$ 的减薄将在桥梁橡胶上浮中补偿。桥梁涵洞充气芯模的外直接同混凝土，如果拆模太晚，会造成同混凝土粘结在一起，抽桥梁涵洞充气芯模时会造成外囊损坏。直径： $120\text{mm}$ 使用压力： $0.10\text{MPa}$ 只要将芯模入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气，即可完成成品构件的成型，不污染拆模B。浇筑混凝土的与实心构件基本上相同，注意使用高频插入或振捣棒从两侧同时振捣，以防芯模左右位移，振捣棒端部位尽量不要触及芯模。2、我公司生产的桥梁橡胶充气芯模投资回报率高，每条芯模可以反复使用最低达到（圆形桥梁橡胶充气芯模85次），（椭圆形橡胶充气芯模75次），（八边形橡胶充气芯模70次）节省成本投入。我厂有多年生产，所提供桥梁橡胶充气芯模产品全部经过48小时测压侧漏实验.保证产品品质，注重公司以及橡胶充气芯模的形象。

1、芯模加固技术要点：影响芯模加固效果的因素主要有2个方面： $200\text{mm}\times 12.5\text{m}$ 边沟橡胶气囊采用橡胶与防拉布热压硫化一次成型工艺，不仅表面光滑无缝，而且可以承担足够的混凝土热量及压力。使用后，用清水冲洗干净，附着其上的水泥应轻轻刮去，放置于通风干燥处，防止日晒雨淋，不能火源，不能与油类和，使用时要注意不要让尖锐把芯模扎破。1、注重选材1橡胶充气芯模入模2、混凝土浇筑技术要点：混凝土浇筑中的控制也是防止空心板气囊芯模变形的关键工序，主要从以下3个方便：A在捣振混凝土时橡胶充气芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为 $250\text{MM}$ 芯模箍筋间距为 $80\text{cm}$ ，如直径加大，间距相应缩小。5、施工工艺简便、安全、卫生使用橡胶芯模，只用少量简单工具，无

需特殊工艺。只要将芯模入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气，即可完成成品构件的成型，不污染。