

西安莲湖区热水器维修电话莲湖区壁挂炉维修燃气灶维修部

产品名称	西安莲湖区热水器维修电话莲湖区壁挂炉维修燃气灶维修部
公司名称	西安曲江新区创新家电维修部
价格	30.00/次
规格参数	
公司地址	各区域都有师傅20分钟快速上门
联系电话	18192698250 13571858610

产品详情

西安莲湖区热水器维修服务电话&健康淋浴&绿色环保、西稍门燃气灶维修、桃园路热水器维修、土门壁挂炉维修、油烟机维修随叫随到。

西安莲湖区热水器维修中心{莲湖区燃气热水器维修=莲湖区电热水器维修=莲湖区燃气灶维修=莲湖区集成灶维修=莲湖区煤气灶维修以旧换新}

西安莲湖区热水器维修电话、莲湖区热水器水不热、忽冷忽热、E1E2E3E4E5故障、显示屏不显示、指示灯不亮、不通电跳闸。

1、防电墙故障:热水器D、E、F系列隔离隔电墙都为外置隔离防电墙，如发现隔离防电墙漏水时，应及时更换，漏水的隔离防电墙是没有隔电效果的。

2、德意即热式电热水器超温故障:热水器在加热状态下，当机器检测到出水口水温超过55摄氏度的时候就启动超温保护，机器就会显示代码E2,同时发出报警声响，发热体停止加热，直到发热体温度下降到55摄氏度以下，机器又会重新加热，此时可以通过降低档位或者调大水流使机器的出水温度在正常工作情况下不高于55摄氏度。

3、德意即热式电热水器传感器故障:当机器检测到温度传感器短路或断路后，即进入温度传感器故障状态，屏幕即显示代码E3，同时发出报警声响，机器停止其他功能的操作权限。此时应该打开机器盖板，检查进出水口的温度传感器的数据传输线是否完好或数据线与控制板之间的插件处是否连接完好。

4、德意即热式电热水器干烧故障:当机器在正常工作过程中，操作人对机器所选择的档位过高时(功率过

大), 机器即会显示E4代码, 此时操作人应该迅速将机器的档位下调, 根据出水量大小寻找合适的档位, 原则是从低档位到***位依次选择合适的出水温度。

5、即热式电热水器进水阀芯故障:当机器所有加热功能正常, 关闭进水后机器仍然处于加热状态, 这时应该迅速关闭机器旁边的漏电开关, 给机器整体断电。此时应该卸下进水口的泄压调流阀, 拆下过滤网, 取下阀芯用水清洗, 同时清洁进水口阀芯通道。清洁完成后按步骤再将所有零部件装上即可。此故障原因就是由于进水口阀芯被杂质所卡, 在断水的状态下, 磁阀芯回不到原位, 实现不了断水断电的功能。此故障多出于D1、E1、F系列机器

6、即热式电热水器温控开关或控制系统故障:当机器所有连接的电源正常, 机器屏幕却无任何显示时, 此时应将机器的端盖打开, 先检查温控复位开关是否跳起, 如跳起将其按下, 重新通电, 机器即可恢复正常; 如复位开关没有跳起, 请检查显示面板处与电路板之间的排线连接是否良好, 如连接一切正常, 请检查变压器是否正常, 有没有烧坏的迹象, 如有明显毁坏迹象, 应及时更换变压器。

7、即热式电热水器档位之间温差过大故障:档位机如果每档之间的温度相差10度左右时, 应检查继电器工作情况是否正常, 有可能是其中某组继电器毁坏, 导致三组发热体之间的排列组合不能正常工作使机器的每个档位的功率未能达到工作状态。

8、即热式电热水器档位之间没有温差故障:当机器在正常工作状态下每两个相邻的档位出水的温度没有变化的时候, 应该是其中的某组发热体不工作了, 此时应该检查继电器是否正常工作 and 发热体中的某组发热丝是否烧断。

9、即热式电热水器漏水故障:当发现机器里面向下滴水时, 大部分情况应该是发热体漏水, 应打开机盖检查是否发热体边上滴水, 如果是发热体滴水, 请将发热体拆下用***工具将发热体打开, 检查发热体上下封头处橡胶密封圈是否完好或变形, 如有损坏及时更换, 如一切正常需将密封圈按照固定位置安装好, 将上下头用螺栓固定好。

西安莲湖区热水器售后维修电话、德意热水器水不热、忽冷忽热、E1E2E3E4E5故障、显示屏不显示、指示灯不亮、跳闸。

10、即热式电热水器漏电故障:当系统检测到漏电电流在15-20mA之间时, 系统会自动切断电源, 并发出警报;故障代码显示为E1, 此时应该切断电源, 将机盖打开, 检查所有强电部分的连接处, 是否有电路烧毁导致短路现象或者接线连接处脱落导致发热体带电现象, 检修完毕后, 重新通电, 如故障解决, 机器即可正常显示和工作, ***显示E1代码。西安德意热水器售后维修服务服务目标:服务0缺陷, 客户***满意, 只要您拨打公司24小时报修热线, 本公司将***时间竭诚为您服务! (节假日不休, 您的满意我的追求! 为回馈广大新老客户, 本公司以旧换新, 凡老人, 退伍军人, 残疾人可享受九折优惠) 相信你的选择没有错!好生活从热水器开始!