

# 海湾GST-LD-8300输入模块监视模块

产品名称	海湾GST-LD-8300输入模块监视模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-LD-8300 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾GST-LD-8300输入模块监视模块

#### 1.1.1 特点

GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号，并将联动信息传回火灾报警控制器（联动型）。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后，输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器，产生报警，并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能，可现场设为常闭检线、常开检线输入，应与无源触点连接。

本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时，控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。

#### 1.1.2 主要技术指标

- (1) 工作电压：总线24V
- (2) 工作电流 1mA
- (3) 线制：与控制器的信号二总线连接
- (4) 出厂设置：常开检线方式
- (5) 使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不结露

(6) 外壳防护等级：IP30

(7) 外形尺寸：86mm × 86mm × 43mm (带底壳)

### 1.1.3 结构特征、安装与布线

本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同，安装方法也相同，其对外端子示意如图2-38图2-38：

GST-LD-8300输入模块接线端子示意图

其中：

Z1、Z2：与控制器信号二总线连接的端子

I、G：与设备的无源常开触点（设备动作闭合报警型）连接；也可通过电子编码器设置为常闭输入

布线要求：信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线，截面积 1.0mm<sup>2</sup>；I、G采用阻燃RV软线，截面积 1.0mm<sup>2</sup>。