

霍尼韦尔BW SOLO便携式环氧乙烷检测仪

产品名称	霍尼韦尔BW SOLO便携式环氧乙烷检测仪
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SOLO 产地:中国
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室(注册地址)
联系电话	18668922693

产品详情

霍尼韦尔BW SOLO便携式环氧乙烷检测仪

Honeywell便携式SOLO单一气体检测仪BW新品操作简单，使用方便，包括多种传感器选项。它有助于降低可维修的单气体探测器的拥有成本，并包括一个无线选项，以支持联网工人。外形小巧轻便，设计坚固耐用，使用寿命长。无需拆卸霍尼韦尔BWSOLO进行常见的维护工作；只需从前门弹出更换传感器或过滤器，或拆下单个螺钉更换电池即可。

探测器或其 IntelliDoX 扩展基座的数据可下载至个人电脑，通过 Honeywell Safety Suite 软件平台进行汇总和管理，以便自动进行法规记录管理等关键合规性任务。可检测多达 14 种用户选定的常见气体/有毒气体。人性化操作、轻巧简便、易于维护，可以降低气体监控系统的长期拥有成本。

Honeywell便携式SOLO单一气体检测仪BW新品特点与优点

人性化操作

简单易读的显示屏并支持多种语言显示

轻巧方便

易于维护

可维修性

配备新型 1 系列传感器，提高可靠性

蓝牙低功耗 (BLE) 连接功能

规格一览

符合高标准的传感器质量和可靠性

维修简便的单气体探测器

采用 1 系列 H₂S、CO 和 O₂ 传感器的单气体探测器

传感器选择范围广

兼容 IntelliDoX

-40至140 ° F (-40至60 ° C) 工作温度

0至95%相对湿度 (非冷凝) 范围

IP66/68防护

量程范围

检测气体名称	测量范围	分辨率	工作温度
HS (1S)	0 -200ppm	0.1 ppm	-40 至 +60 ° C
CO (1S)	0 - 2000ppm	1 ppm	-40 至 +60 ° C
O (1S)	0 - 30%v/v	0.1% v/v	-40 至 +60 ° C
CL (4S)	0 - 50ppm	0.1 ppm	-20 至 +40 ° C
CO (1S)	0-50000ppm	100ppm	-20 至 +60 ° C
CLO (4S)	0 - 1 ppm	0.01ppm	-20 至 +40 ° C
CO-H (4S)	0 - 2000ppm	0.5 ppm	-30 至 +50 ° C
ETO (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-30 至 +50 ° C
H (4S)	0 - 1000ppm	2 ppm	-20 至 +50 ° C
HS(扩展量程)(4S)	0 - 500ppm	0.1 ppm	-40 至 +50 ° C
HCN (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-30 至 +50 ° C
NH (4S)	0 - 100ppm	1 ppm	-20 至 +40 ° C
NH((扩展量程)(4S)	0-1000ppm	1 ppm	-20 至 +40 ° C
NO (4S)	0 - 250ppm	0.2 ppm	-30 至 +50 ° C
NO (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-20 至 +50 ° C
O (4S)	0 - 1 ppm	0.01ppm	-20 至 +40 ° C
PH (4S)	0-5ppm	0.1 ppm	-20 至 +50 ° C
SO (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-30 至 +50 ° C
HS (4S)	0 - 100ppm	0.1 ppm	-20 至 +50 ° C
CO (4S)	0 - 1000ppm	1 ppm	-20 至 +50 ° C
O (4S)	0 - 30%v/v	0.1% v/v	-20 至 +50 ° C

可选择激活 IntelliFlash 或不合规时闪烁

能够定人、定点分配检测仪

提供数据记录，24 小时滚动显示峰值读数