

# 烘干茶叶菊花电加热蒸汽发生器

产品名称	烘干茶叶菊花电加热蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

特点：

1. 的水循环设计：的水循环设计使锅炉在很短的时间内迅速、地达到所设定的工作温度和压力，即使在过程中也不会有温度和压力的波动。
2. 内置式汽水分离器：的内置式汽水分离器解决了一般同类产品的蒸汽带水的难题。这也是区别其他同类产品的的特点。
3. 一步到位的控制系统：天神牌电热蒸汽锅炉的所有内部管路和控制系统在出厂前已经调试完。届时您只要按一个按钮，锅炉立即进入运行状态，大的方便了您的使用。
4. 电热元件的顶装垂直布置：电热元件的顶装垂直布置，能使附着在电热元件上的水垢在热胀冷缩的作用下，迅速剥离、脱落，并通过排污管道排除。从而延长了电热元件的使用寿命。
5. 移动方便：本产品体积小、重量轻，并配有四只万向轮，移动方便。即可放在操作间，

也可以放在车间使用。

6. 性：配有进口压力开关和阀，低水位即刻切短电源的三重保护功能。

单位	GL0.129-0.7	GL0.15-0.7	GL0.18-0.7	GL0.2-0.7	额定蒸发量 kg/h	129	150	180	200	电热功率 kw	90	108	126	150	额定电流 A	135	162	190	225	工作电压 V	380	380	380	380	额定工作压力 Mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	饱和蒸汽温度	171	171	171	171	电源配线截面积	70	95	2*50	2*70	水泵功率 kw	0.75	0.75	0.75	0.75	水泵电源 V	220	220	220	220	外型尺寸	1180*1040*1900	1180*1040*1900	1240*1040*2000	1240*1040*2000	蒸汽管口径 mm	DN25	DN25	DN25	DN25	排污管口径 mm	DN40	DN40	DN40	DN40	进水管口径 mm	DN25	DN25	DN25	DN25	重量	500kg
----	-------------	------------	------------	-----------	------------	-----	-----	-----	-----	---------	----	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	---------	----	----	------	------	---------	------	------	------	------	--------	-----	-----	-----	-----	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	----	-------