

# 不锈钢衬氟储罐 四氟防腐罐

产品名称	不锈钢衬氟储罐 四氟防腐罐
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	品牌:鸿氟 型号:HF-08 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

## 产品详情

无锡鸿氟防腐设备有限公司生产销售 不锈钢衬氟储罐 四氟防腐罐 厂家，钢衬四氟储罐具有：耐腐蚀性能好，耐温高，耐磨润滑性好，整体性好、寿命长等特点。其中耐腐蚀性能好，耐温高是四氟的特点。聚四氟乙烯F4（PTFE）几乎能耐任何无机有机溶剂、强酸强碱、氧化剂等化学品；使用温度为-60-200℃，是一般塑料所达不到的，衬里层可耐压力和真空；钢衬PTFE储罐 四氟储罐可根据客户提供的图纸进行定制加工

不锈钢衬氟储罐 四氟防腐罐 非标定制厂家 公司加工方式有：设计、销售、防腐技术的转让、现场加工、定制加工、来料加工等！公司生产的防腐设备销往全国各大省市，可根据客户的使用介质以及工作环境研发生产。

不锈钢衬氟储罐 四氟防腐罐注意事项：

- 1.在储存化学物品时，应对存储物品作明显标示。
- 2.放置防腐储罐的场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置  
在不能控制储罐液位的情况下，应在储罐上安装溢流口，以防液体溢出，造成不必要的伤害。
- 3.储罐使用中进液、排液流量较大时，应安装相应流量的排气孔。
- 4.在变换盛装液体时，应了解防腐储罐对所盛装的液体是否允许
- 5.防腐储罐下部如有接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和桶体。
- 6.进液口离罐底较高时，进液口应弯向防腐储罐罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。

7.用户在使用前应对滚塑储罐的密封性能进行检查，可加液体观察是否泄漏。盛装化学液体的滚塑储罐，用水试漏，以防造成损失。

售后服务：

1.公司生产的四氟储罐类产品，质保期都是一年的时间，在质保期内无偿服务，如果过质保期，需要提供材料费。

2.付款方式：预付30%，发货前付65%，留5%的质保金。

3.公司始终把四氟储罐的质量和信誉摆在重要的位置，公司每发出去的一批货，都有质监部门进行验收，保证发出去的产品质量是合客户要求。而且有发货清单和验收清单，在您看到货物没有达到自己的要求，您可以在验收单上不签字，并与我公司人员联系。我们会依据您的要求，再次对设备加工。

注：具体价格请联系我们工作人员

无锡鸿氟防腐设备有限公司我们以诚心、诚信、真诚和热情为每一位客户服务，并不断努力前进，一直为客户打造让客户满意的防腐设备。您如果有什么需要，可以随时给我们来电！欢迎咨询！！！！