

专业生产三通、各类铜管件

产品名称	专业生产三通、各类铜管件
公司名称	慈溪市新浦镇金东五金配件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:横向型 材质:铜 管厚:4 (mm)
公司地址	慈溪市新浦镇腰塘村
联系电话	0574-63588577 13968243949

产品详情

类型	横向型	材质	铜
管厚	4 (mm)	壁厚	4mm
产地	浙江	等级	一等品
特殊功能	耐腐蚀	直径	12mm
执行标准	jd1001		

【三通相关知识】

三通接头是管件的一种，它的连接形式就是直接将三通与钢管对焊，三通接头的主要制造标准一般是gb/t 12459、gb/t13401、asme

- 1、按照管件口径分一般有等径三通，异径三通等；
- 2、按照支管方向分有正三通和斜三通。
- 3、按照材料分有碳钢、合金钢、不锈钢、铜、pvc等三通。
- 4、按照连接方式分有普通三通、螺纹三通、卡套三通、承插三通。

制作工艺

三通接头成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，三通接头支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。

由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。