

## 耐候钢树篦子 耐候钢花池加工

产品名称	耐候钢树篦子 耐候钢花池加工
公司名称	山东辰艾亚金属材料有限公司
价格	270.00/平方
规格参数	山钢:2mm-40mm SPA-H:2mm-40mm 山东:3mm
公司地址	聊城嘉铭25号
联系电话	17706350081 17706350081

## 产品详情

公司主营：耐候钢板、耐候板、

高耐候结构钢执行标准：WTY:GB/T4171-2008.耐候钢即耐大气腐蚀钢.高耐候钢是在钢中加入少量的合金元素,如Cu,P,Cr,Ni等,使其在金属基体表面上形成保护层,以提高钢板的耐候性能.这类钢的耐候性能比焊接结构用耐候钢好,称为高耐候性能结构钢.是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列，耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成，具有钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、等特性；耐候性为普碳钢的2~8倍，涂装性为普碳钢的1.5~10倍。同时，它具有耐锈，使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗，省工节能等特点。

耐候钢主要用于铁道、车辆、桥梁、塔架、光伏、高速工程等长期暴露在大气中使用的钢结构。用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含腐蚀介质的容器等结构件。

耐候钢是耐大气腐蚀钢的简称，是一种特殊的低合金高强钢。由于其在空气中时，表面会逐渐生成致密、连续、粘附性好的锈蚀层，锈蚀到一定程度后达到稳定状态，从而起到隔绝空气中锈蚀介质的作用。

耐候钢分2大派系：一派为高耐候钢（含P比较高：0.07~0.15wt%），