

# 消毒柜、小型消毒柜、大型下毒柜、供应消毒柜、消毒柜

产品名称	消毒柜、小型消毒柜、大型下毒柜、供应消毒柜、消毒柜
公司名称	福州先科食品包装机械经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:先科 型号:68型等等 过胶宽度:-- (mm)
公司地址	中国 福建 福州市 五一南路132号
联系电话	86 0591 83265564

## 产品详情

品牌	先科	型号	68型等等
过胶宽度	-- (mm)	规格	--
过胶厚度	-- (mm)	过胶速度	--
最大塑封宽度	-- (mm)	加热器温度	-- ( )
电压	220、380 (V)	功率	-- (w)
重量	--- (kg)		

有俩款可供选择，亲们可以根据自己额喜好选择哦，使用方便

款式设计新颖，豪华大方，铝合金拉丝门柱。

应用最新智能科技微电脑芯片，自动锁定工作状态。

上、下室可同时工作或独立工作。

上层采用臭氧保洁+烘干。

下层采用光波消毒。

锁定最佳消毒温度，柜内温度保持在125度以上恒温15分钟。有效杀灭细菌。加厚聚氨酯整体发泡，恒温持久。

特设开门断电设置，防止臭氧泄露。

过热熔断保护装置，安全可靠。

款式设计新颖，豪华大方，铝合金拉丝门柱。

应用最新智能科技微电脑芯片，自动锁定工作状态。

上、下室可同时工作或独立工作。

上层采用臭氧保洁+烘干。

下层采用光波消毒。

锁定最佳消毒温度，柜内温度保持在125度以上恒温15分钟。有效杀灭细菌。加厚聚氨酯整体发泡，恒温持久。

特设开门断电设置，防止臭氧泄露。

过热熔断保护装置，安全可靠。

款式设计新颖，豪华大方，铝合金拉丝门柱。

应用最新智能科技微电脑芯片，自动锁定工作状态。

上、下室可同时工作或独立工作。

上层采用臭氧保洁+烘干。

下层采用光波消毒。

锁定最佳消毒温度，柜内温度保持在125度以上恒温15分钟。有效杀灭细菌。加厚聚氨酯整体发泡，恒温持久。

持久。

特设开门断电设置，防止臭氧泄露。

过热熔断保护装置，安全可靠。

款式设计新颖，豪华大方，铝合金拉丝门柱。

应用最新智能科技微电脑芯片，自动锁定工作状态。

上、下室可同时工作或独立工作。

上层采用臭氧保洁+烘干。

下层采用光波消毒。

锁定最佳消毒温度，柜内温度保持在125度以上恒温15分钟。有效杀灭细菌。加厚聚氨酯整体发泡，恒温持久。

特设开门断电设置，防止臭氧泄露。

过热熔断保护装置，安全可靠。

本产品用户可自行选择。 联系人：黄选三先生（经理）

电话：86 0591 83265564 移动电话：13960872271 传真：86 0591  
83274178 地址：中国福建福州市五一南路132号