

管道泵ISG125-160

产品名称	管道泵ISG125-160
公司名称	昆明凯泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 性能:其他
公司地址	云南省昆明市官渡区朱家村彩云北路蓝天工业品机电市场5区1幢A面15号
联系电话	0871-63384193 13629453065

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	其他	原理	转子泵
型号	ISG125-160		

[产品概述:](#)

isg、irg单级单吸立式离心泵根据is型，ir型离心泵参数，采用iso2858标准及国内优秀水力模型优体设计而成，其性能符合标准q/sg111-2000要求。流量范围1.5-200m³/h，扬程范围8-80m,w分基本型、切割型近120多种规格。泵不但具有高效节能、可靠性好、振动小、噪音低等优点，还具有吸程大、外形美观、安装维修方便和减少泵站土建造价（或无需泵站）等优点。

结构说明：

该泵由电机和泵两部分组成，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵为立式单级单吸离心式，进、出口设在同一水平轴线上，且口径规格相同可直接象阀门一样安装在管路的任何部位上，装卸方便，占地面积小。泵设有底座，增加泵安装的稳固性。泵体进、出口法兰上设有取压孔，可直接将压力表装上，以保证泵长期在额定性能范围运行。

主要用途:

- 1、isg立式离心泵，供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设配套等。
- 2、irg立式热水循环泵，适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，使用介质温度不超过120℃。

